

## FUTURELIGHT Set 4x Wave LED Moving Bar + Case

4x PRO moving head with two tilttable LED bars including PRO flightcase with wheels

Art.n.: 2000236

GTIN: 4026397593570



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### FUTURELIGHT Wave LED Moving Bar

PRO moving head with two tilttable LED bars and six powerful, white beams

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Individual control of each LED
- Perfect as beam effect into the audience
- Narrow beam angle
- Built-in programs
- Shutter sequences
- Electronic dimmer (0-100%)
- Automatic position correction
- Random strobe effect
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Built-in scene memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 6 potenti LED 20 W high power bianco freddo (CW)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto a ventaglio
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- With a beam angle of 2,5°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397593570

## ROADINGER Flightcase 4x Wave

PRO flightcase for 4 x FUTURELIGHT Wave LED moving-bar

- With 4 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 8 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

---

### FUTURELIGHT Wave LED Moving Bar

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 20 W high power bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	240° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	14; 15; 17; 18
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	2,5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2,5°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 46,8 cm Profondità: 25 cm Altezza: 32,5 cm

Peso:	10,60 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 4x Wave**

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	8 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano centrale:	10 cm x 50 cm x 32,5 cm
Vano portautensili:	49 cm x 25 cm x 32 cm
Dimensioni interne:	108 cm x 50 cm x 32,5 cm
Misure:	Larghezza: 115 cm Profondità: 61,5 cm Altezza: 57 cm
Peso:	26,70 kg