

## EUROLITE Set LED SL-350 DMX Search Light + STV-200 Follow spot stand, stainless steel

Follow spot with cold white 300 W LED including PRO version follow spot

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED SL-350 Search Light DMX

Inseguitore con LED bianco freddo da 300 W per distanze medie

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
  - 1 potente LED 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
  - Messa a fuoco manuale; iride in continuo
  - Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Color wheel with 5 dichroic filters plus open
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX
  - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - With a beam angle of 10°
  - Direct color temperature selection for 3 preset values
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Suitable for a range of use from to 30 meters
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x Staffa di montaggio, 1 x chiave a brugola

### Logistica

#### EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm

- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing
- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Regolabile in altezza

## Dati tecnici :

Peso: 16,85 kg

### EUROLITE LED SL-350 Search Light DMX

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:                  | 440 W                                                                                                                                         |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                 |
| Tipo di LED:                                | 1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                     |
| Attrezzature:                               | Messa a fuoco manuale; iride in continuo                                                                                                      |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 5 dichroic filters plus open                                                                                                 |
| Canali DMX:                                 | 6                                                                                                                                             |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                          |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                          |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                       |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX                                                                                                                              |
| Pre-programmato con:                        | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:             | 10°                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 10°                                                                                                                                           |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                          |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                           |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                            |
| Campo di applicazione:                      | - 30m                                                                                                                                         |
| Misure:                                     | Lunghezza: 60 cm<br>Larghezza: 27,5 cm<br>Altezza: 30 cm                                                                                      |
| Peso:                                       | 10,55 kg                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                     |
| Specifiche legali                           |                                                                                                                                               |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                         |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |
|---------------------|------------------------------------|

#### **EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Portata massima:           | 50 kg                              |
| Altezza:                   | Maximum: 160 cm<br>Minimum: 110 cm |
| Sistema di registrazione:  | Filettatura M12                    |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce  |
| Materiale:                 | Alluminio; Acciaio inossidabile    |
| Colore:                    | Argento                            |
| Peso:                      | 6,30 kg                            |