

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short sil + PRO Case

4x PAR-56 Spot with 9 x 10W 6in1 LED and RGBAW+UV color mixing including PRO flightcase

Art.n.: 2000324

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sil

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 10 W 6in1 e RGBAW+miscela di colori UV

- Stepless color blend, color change, dimmer, strobe effect and UV effect
- 9 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot short

Custodia per cassa

- Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 14,75 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sil

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,79 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Specifiche legali

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot short

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm
Dimensioni interne:	43 cm x 43 cm x 23 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,60 kg