

OMNITRONIC Set WAMS-65BT + batteria

Sistema PA portatile con ricevitore radio UHF, lettore audio, Bluetooth e batteria

Art.n.: 2000329

GTIN: 4026397604078



Features :

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 40 watt di potenza
- Mixer a 4 canali
- Sistema Bass reflex a 2 vie
- Slot per schede SD e porta USB
- 1 ingresso microfono (XLR) con effetto riverbero regolabile
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- Amplificatore in classe D ad alta efficienza e risparmio di batteria
- Regolatore del suono e regolatore master
- Carica automatica integrata
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti

batteria

- La batteria deve essere ordinata separatamente
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h

audioplayer

- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

microfono

- Direttività: Cardioide

Logistica

EAN / GTIN: 4026397604078

Peso : 5,20 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.30 m

- Portata fino a 30m
telecomando
- Portata fino a 10m

Dati tecnici :

Peso: 4,60 kg

OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz O 12V DC
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	40 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	62 - 18000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Deviazione della portante:	865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D
Controlli:	Regolatore dell'effetto eco, audioplayer
LED di stato:	Power, Peak, ON AIR, Segnale, Indicatore del livello di carica
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via audioplayer, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Mono via radio, channel control via manopola Uscita master: 1 x Mono, channel control via manopola, Regolazione del suono EQ
Altoparlante:	1 x 6.5" Woofer

	1 x 1" tweeter
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta; sistema PA senza fili
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 23,5 cm Profondità: 22 cm Altezza: 35 cm
Peso:	4,15 kg
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 30m
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	FM
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 4 cm
Peso:	0,115 kg
Attivazione:	Bluetooth; Telecomando IR
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Formato musicale:	MP3, WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Alimentazione elettrica:	3V DC
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Massima:	Fino a 10m
Tipo di batteria:	1 x Piombo 12 V, 2900 mAh,
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h Tempo di ricarica 4h

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

Peso:	1,094 kg
-------	----------

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x microfono
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

- 1 x Dispositivo