

EUROLITE Set 2x LED TMH-X1 Moving-Head Beam + Case

2x 60 W beam, compact, narrow angle, beautiful RGBW colors including PRO flightcase

Art.n.: 2000356

GTIN:



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-X1 Moving Head Beam
- <h2 class="featureSatz">Fascio da 60 W, compatto, a emissione stretta, colori RGBW particolarmente belli</h2>Leggero e compatto
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Scelta del colore; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Lampadina OSRAM
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X1 Moving-Head Beam
- <h2 class="featureSatz">PRO flightcase for 2 x TMH-X1</h2>With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma

Logistica

- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 19,58 kg

EUROLITE LED TMH-X1 Moving Head Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 10 Hz
Canali DMX:	14
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 3251 lx, 6m: 712 lx Verde (G) 3m: 4684 lx, 6m: 1125 lx Blu (B) 3m: 819 lx, 6m: 220 lx Bianco freddo (CW) 3m: 7909 lx, 6m: 1899 lx Tutti 3m: 15489 lx, 6m: 3655 lx
Colore della custodia:	Nero
Uso del marchio:	Lampadina OSRAM
Misure:	Larghezza: 20,7 cm Profondità: 19,6 cm Altezza: 31,3 cm

Peso:	4,29 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X1 Moving-Head Beam

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano centrale:	10 cm x 28 cm x 26 cm
Dimensioni vano:	28 cm x 13,5 cm x 21 cm
Dimensioni interne:	28 cm x 26 cm
Misure:	Larghezza: 72 cm Profondità: 33,5 cm Altezza: 39,5 cm
Peso:	11,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x cavi XLR