

EUROLITE Set 4x LED THA-100F Theater-Spot + Case

4x Fresnel spot, 100 W warm white LED, extremely quiet, DMX including PRO flightcase

Art.n.: 2000361

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED THA-100F Theatre-Spot

Fresnel spotlight (fresnel lens), 100 W warm white LED, extremely quiet, DMX

- Light impression of a conventional 750 W lamp
- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom manuale
- Dimmer elettronico; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light'J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10° - 60°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma

Logistica

- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 56,00 kg

EUROLITE LED THA-100F Theatre-Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Zoom manuale
Canali DMX:	1; 3
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light 'J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10° - 60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10 - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 60°
Temperatura colore:	3200K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 37 cm Larghezza: 33,5 cm Altezza: 26,5 cm
Peso:	6,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC con rotelle

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano centrale:	10,5 cm x 59 cm x 40,5 cm
Vano esterno:	33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm
Dimensioni interne:	76,5 cm x 59 cm x 40,5 cm
Misure:	Larghezza: 82 cm Profondità: 65,5 cm Altezza: 67,5 cm
Peso:	27,60 kg