



---

**Features :**

---

**Logistica****OMNITRONIC EP-220P Preamplifier with MP3 Player**

Universal 19" preamplifier with audio player and Bluetooth

- For quick-access music playback control in restaurants, gyms and retail locations
- Built-in audio player with Bluetooth receiver
- Stream music wirelessly from your mobile devices (e.g. smartphone, tablet) via Bluetooth
- USB 2.0 input and SD card slot
- 4 stereo line inputs
- Additional AUX input on the front panel
- Audio source selector
- Controls for volume, bass and treble
- 1 microphone input with controls for volume, bass and treble on the front panel
- 3 stereo master outputs
- Rack installation, 1 U
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm

**OMNITRONIC C-80A active black 2x**

Active 2-way speaker pair with mount, 8" woofers and 80 W RMS

- Dedicated PA speaker system for fixed installations
- 2-way bass-reflex system for powerful bass
- 20 cm woofer (8") and 2.5 cm dome tweeter (1")

- 2-way tone control and level control
- Signal input and output via balanced XLR connectors
- White or titanium plastic housing (ABS) with metal grille
- Trapezoidal cabinet for corner installation
- Movable mounting bracket for ceiling or wall installation
- Ideal for PA applications in restaurants, bars, discos, shops, conferences, etc.
- Con Staffa di montaggio

#### **OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1**

Microfono dinamico semplice con cavo jack XLR

- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste

#### **OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero**

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli

#### **OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 5m nero**

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli

#### **Dati tecnici :**

---

Peso: 34,70 kg

---

#### **OMNITRONIC EP-220P Preamplifier with MP3 Player**

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + radio FM
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,8 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	1,86 kg
Frequency range:	20-20000 Hz, $\pm 0.5$ dB
S/N ratio:	100 dB
Distortion factor:	0.05 %
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input sensitivity:	1 V
Input connectors:	
Line 1-4:	RCA L/R
Mic:	combination XLR/6.3 mm jack
Aux:	3.5 stereo jack
Output connectors:	RCA L/R, XLR L/R, 6.3 mm jack L/R
Dimensions:	483 x 128 x 44 mm
	rack installation, 1 U

Audio player:	
Playback format:	MP3, WMA, WAV
Available storage media:	USB devices and SD(HC) cards up to 32 GB
File system:	FAT16/32
Bluetooth:	
Carrier frequency:	2.4 GHz
Range:	approx. 10 m

#### OMNITRONIC C-80A active black 2x

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 125W Nominale: 80W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	90 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli
Altoparlante:	1 x 8" Woofer
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 24 cm Altezza: 36 cm
Peso:	15,55 kg
Components:	20 cm woofer (8"), 2.5 cm tweeter (1")
Input:	3-pin XLR
Output:	3-pin XLR
Sensitivity:	90 dB
Dimensions (H x W x D):	360 x 270 x 240 mm

#### OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1

Tipo:	Microfono vocale; microfono strumento
Lunghezza cavo:	3,3 m
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	50 - 13000 Hz
Impedenza:	600 Ohm
Collegamenti:	XLR a 3 poli Jack da 6,3 mm (non sim.)
Sensibilità di ingresso:	-55 dB
Tipo di convertitore:	Dinamica

Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Misure:	Lunghezza: 18 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,32 kg

#### **OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero**

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,46 kg

#### **OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 5m nero**

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> cavo microfono
Lunghezza cavo:	5 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Misure:	Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,24 kg
Materiale:	Metallo

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1**

1 x microfono  
1 x cavi jack

##### **2 x OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero**

1 x cavi XLR

##### **2 x OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 5m nero**

1 x cavi XLR