

EUROLITE Set 2x LED BAR-6 QCL RGBW + soft bag

2 bar proiettori con 6 LED 4 W 4in1 con soft bag

Art.n.: 20000404

GTIN: 4026397621037



Features :

- 6 LED 4 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- <p>EUROLITE SB-205 Soft bag
- <h2 class="featureSatz">Soft bag universale</h2>Ideale, ad esempio, per barre LED con lunghezza di 50 cm e accessori
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Logistica

EAN / GTIN: 4026397621037

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

Dati tecnici :

Peso: 7,00 kg

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBW barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 4 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 60 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	1,66 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE SB-205 Soft bag

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon, impermeabile
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 57,5 cm Profondità: 17 cm Altezza: 12 cm
Peso:	0,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
2 x Staffa di montaggio
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x viti
2 x Rondella
1 x Manuale d'uso