

## EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL nero + custodia + controller

4 proiettori PAR-56 con 9 LED 10 W 6in1 con PRO flightcase e controller DMX compatto

Art.n.: 20000411

GTIN:



**Prezzo di listino: 1069.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 10 W 6in1 e RGBAW+miscela di colori UV

- 9 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

#### ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi

### Logistica

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

**EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6**

Controller DMX compatto per 4 proiettori a LED con un massimo di 6 colori ciascuno

- Controller DMX per il controllo di proiettori a LED comuni
  - Facile da utilizzare
  - 4 proiettori con RGBAW+LED UV separati o combinati controllabili
  - Canali DMX per rosso, verde, blu, ambra, bianco, UV e master
  - Diverse modalità per l'ordine dei canali DMX selezionabili
  - Controllo manuale tramite 6 fader
  - 2 fader per la miscela diretta di colori RGBW e A/UV
  - Funzione strobo regolabile
  - Funzione blackout
  - 8 programmi di spettacolo integrati
  - Pre-programmati 8 scenes/chases
  - Può inviare fino a 28 canali DMX
  - Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
  - Custodia per mixer
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

**Dati tecnici :**

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 15,40 kg |
|-------|----------|

**EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero**

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata: | 75 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile:                  | 5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                 |
| Tipo di lampada:           | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:               | 9 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                     |
| Canali DMX:                | 4; 6; 10                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:              | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                   |
| Raffreddamento:            | 1 x Ventola a basso rumore                                                                                                                             |
| Attivazione:               | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR                                                                                 |

|                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre-programmato con:                            | Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 38°                                                                                                                                             |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                                                                                                      |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                             |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                              |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                                                                                                            |
| Misure:                                         | Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 17,5 cm<br>Altezza: 23 cm                                                                                     |
| Peso:                                           | 1,60 kg                                                                                                                                         |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                             |
| Staffa di montaggio                             |                                                                                                                                                 |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm                                                                                                                             |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso, 2,5 mm                                                                                                                    |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione              |                                                                                                                                                 |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                            |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,2 m                                                                                                                                     |
| Telecomando                                     |                                                                                                                                                 |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                         |
| Specifiche legali                               |                                                                                                                                                 |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                           |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                              |

#### **ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                       |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                       |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                     |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                     |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                               |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                          |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                     |
| Dimensioni vano:        | 22 cm x 22 cm x 24 cm                                       |
| Dimensioni interne:     | 44 cm x 44 cm x 24 cm                                       |
| Misure:                 | Larghezza: 48,5 cm<br>Profondità: 48,5 cm<br>Altezza: 31 cm |
| Peso:                   | 7,95 kg                                                     |

**EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6**

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:    | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:  | 10 W                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione:        | IP20                                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso cavo di<br>alimentazione con alimentatore a spina (in<br>dotazione) |
| Programmi:                  | Pre-programmati 8 scenes/chases                                                                                                                             |
| Canali DMX:                 | Uscita 28                                                                                                                                                   |
| Attivazione:                | DMX; controllo della musica via microfono; stand-<br>alone                                                                                                  |
| Colore della custodia:      | Nero                                                                                                                                                        |
| Colore:                     | Nero                                                                                                                                                        |
| Struttura della custodia:   | Custodia per mixer                                                                                                                                          |
| Misure:                     | Larghezza: 25 cm<br>Profondità: 11,5 cm<br>Altezza: 5,5 cm                                                                                                  |
| Peso:                       | 1,04 kg                                                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                    |