

EUROLITE Set 2x LED BAR-6 QCL RGBA + soft bag

2 bar proiettori con 6 LED 4 W 4in1 con soft bag

Art.n.: 20000414

GTIN:



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBA barra

LED bar (59cm) with 6 x 4 watt 4in1 QCL RGBA LED

- 6 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
- Funzionamento silenzioso
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 2 x Staffa di montaggio, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE SB-205 Soft bag

Soft bag universale

Logistica

- Ideale, ad esempio, per barre LED con lunghezza di 50 cm e accessori
- High-quality workmanship with nylon , nero
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso: 3,80 kg

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBA barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio; Metallo
Misure:	Lunghezza: 59 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	1,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE SB-205 Soft bag

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon, impermeabile
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 57,5 cm Profondità: 17 cm Altezza: 12 cm
Peso:	0,30 kg