

EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Floor + 2x LED FE-700 + DMX LED Color Chief Controller

GTIN: 4026397621945



Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Crea colori pieni e pastello perfetti e luce nera grazie alla miscela di 6 colori
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 7 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>EUROLITE LED FE-700 Effetto flower

Logistica

EAN / GTIN: 4026397621945

Peso : 17,27 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

- <h2 class="featureSatz">Effetto luce DMX con raggi nei colori R, G, B, W, A e P, con telecomando IR</h2>Le lenti di precisione riempiono la stanza con innumerevoli fasci rotanti
- 6 LED 3 W high power R/G/B/W/A/P
- Velocità di rotazione in continuo
- Effetto raggiante; Effetto floreale; effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED</h2>Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

Dati tecnici :

Peso: 14,77 kg

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 20 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 2; 3; 4; 6; 10 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 1 x Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 17° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 39° |
| Lunghezza d'onda: | Ultravioletto (UV) 400 nm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS; Metallo |
| Misure: | Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm |
| Peso: | 1,38 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Diametro fori di fissaggio: | 5 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Colore: | Nero |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

EUROLITE LED FE-700 Effetto flower

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 24 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 6 x 3 W high power R/G/B/W/A/P |
| Canali DMX: | 3; 10 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Larghezza: 30 cm Profondità: 20 cm Altezza: 31 cm |
| Peso: | 3,50 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri); classe 2 (rumori leggeri) |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm; 4 x Ø5mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA |
| Potenza totale installata: | 7,2 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL III |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi: | Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s |
| Canali DMX: | Uscita 240 |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Attivazione: | DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono |
| Colore della custodia: | Nero |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB (FAT 32) |
| Collegamento USB: | Type A |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | , Firmware aggiornabile |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm |
| Peso: | 2,25 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso

2 x EUROLITE LED FE-700 Effetto flower

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

- 1 x Controller
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno