

EUROLITE Set 2x LED KLS-180 + 2x LED WF-40 + DMX LED Color Chief Controller

2 set di luci compatte, 2 effetti di proiezione per specchi d'acqua con pannello luminoso DMX

GTIN: 4026397578058



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
 - Leggero e compatto
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
 - Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 9°
 - Con staffa di montaggio
 - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Proiettori**
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- barra**
- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente
 - <p>EUROLITE LED WF-40 Effetto acqua
 - <h2 class="featureSatz">Effetto di proiezione per riflessi d'acqua, con miscela di colori RGBW e DMX</h2>Effetti d'acqua statici e in movimento in un look 3D in colori intensi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397578058
Peso : 37,10 kg
Lunghezza : 1.26 m
Larghezza : 0.52 m
Altezza : 0.67 m

- 1 LED 40 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di rotazione in continuo; Cambio colore regolabile
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Ristoranti, bar e hotel; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED</h2>Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

Dati tecnici :

Peso: 32,50 kg

EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 80 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso

Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 8; 21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	9000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Ø 35mm 1x staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; Plastica
Misure:	Larghezza: 60,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 23 cm
Peso:	4,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED WF-40 Effetto acqua

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 40 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	2,5 - 19 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Canali DMX:	9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 27,7 cm Profondità: 25,2 cm Altezza: 18,7 cm
Peso:	3,32 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	7,2 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
Canali DMX:	Uscita 240

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

2 x EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x borsa
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Manuale d'uso

2 x EUROLITE LED WF-40 Effetto acqua

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno