



**L'articolo non è più disponibile.**

---

**Features :****OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 828.250MHz**

Wireless microphone system with UHF PLL technology

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
- Operation in the low-interference UHF band
- Parallel operation of up to 4 sets is possible without any interference
- Volume control
- XLR and 6.3 mm output
- Jack cable included
- LEDs for power, carrier and audio signal
- Microphone with mute switch and color indication
- Matching pocket transmitter can be ordered separately
- Operation in the Duplex Gap 823-832 MHz
- License-free in Germany and 13 other countries
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile

**microfono**

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m

**Dotazione della fornitura**

- 1 x ricevitore, 1 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x microfono, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

---

**Logistica****OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 828.250MHz**

Trasmettitore tascabile con microfono lavalier

- Pocket transmitter as UHF PLL system, matching receivers with the same carrier frequency
- Operation in the Duplex Gap 823-832 MHz
- Incl. lavalier microphone
- Transmitting power 10 mW
- Sensitivity adjustable
- Power LED
- Mute switch
- Operation via 2 x 1.5 V batteries, type AA
- License-free in Germany and 13 other EU countries
- Direttività: Cardioide
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa

## Dati tecnici :

Peso: 0,83 kg

### OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 828.250MHz

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Set senza fili completo                                                                                                                            |
| Numero di canali:            | 1                                                                                                                                                  |
| Intervallo di frequenza:     | 40 - 18000 Hz                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:     | >105 dB                                                                                                                                            |
| Distorzione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                     |
| Banda di frequenza:          | UHF 823 - 832 MHz                                                                                                                                  |
| Deviazione della portante:   | 828,250 MHz                                                                                                                                        |
| Potenza di uscita RF:        | 10 mW                                                                                                                                              |
| Modulazione:                 | F3F                                                                                                                                                |
| Selezione frequenza:         | Frequenze uniche                                                                                                                                   |
| Collegamenti:                | Uscita: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)                                                      |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile                                                                                                          |
| Peso:                        | 0,72 kg                                                                                                                                            |
| Ricevitore                   |                                                                                                                                                    |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 500 mA                                                                                                            |
| Potenza totale installata:   | 1,75 W                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Microfono                    |                                                                                                                                                    |
| Alimentazione elettrica:     | 3V DC                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:     | Pila/Batteria ricaricabile                                                                                                                         |
| Tipo di capsula:             | Dinamica                                                                                                                                           |
| Direttività:                 | Cardioide                                                                                                                                          |
| Pila:                        | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                                                                                 |
| Massima:                     | Fino a 60m                                                                                                                                         |

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento;<br>interruttore silenzioso |
| Materiale:    | Plastica                                                           |
| Misure:       | Lunghezza: 26,5 cm<br>Diametro: Ø 5 cm                             |
| Peso:         | 0,185 kg                                                           |

#### OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 828.250MHz

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo:                    | Trasmettitore tascabile con microfono                    |
| Tipo di capsula:         | Dinamica                                                 |
| Direttività:             | Cardioide                                                |
| Pila:                    | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 zinco-carbone<br>presente        |
| Intervallo di frequenza: | 40 - 18000 Hz                                            |
| Banda di frequenza:      | UHF 823 - 832 MHz                                        |
| Selezione frequenza:     | Frequenze uniche                                         |
| Misure:                  | Larghezza: 65 cm<br>Profondità: 20 cm<br>Altezza: 2,5 cm |
| Carrier frequency:       | 828.250 MHz                                              |
| Coverage:                | 50 m (with line-of-sight)                                |
| RF power output:         | 10 mW                                                    |
| Modulation method:       | F3E                                                      |
| S/N ratio:               | >105 dB                                                  |
| Selectivity:             | >80 dB                                                   |
| T.H.D.:                  | <0.5 % at 1 kHz                                          |
| Connection:              | 3.5 mm jack                                              |
| Weight:                  | 75 g                                                     |