

## EUROLITE Set LED KLS Laser Bar set di luci FX + M-4 supporto alto per cassa

LED KLS Laser Bar set di luci FX con supporto alto per cassa in alluminio

Articolo n.: 20000451

GTIN: 4026397393934



### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
  - 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
  - 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
  - Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
  - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico; Effetto floreale
  - 37 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
  - Fixtures disponibili per Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; matrimoni/Gala/Eventi
  - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Proiettori**
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<BR>2 Spot controllabili singolarmente
  - With a beam angle of 13°
- Effetto luce**
- 3 LED 1 W SMD 8072 R/G/B<BR>2 Spot controllabili singolarmente

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397393934  
Peso : 15,70 kg  
Lunghezza : 1.40 m  
Larghezza : 0.75 m  
Altezza : 0.15 m  
Merci voluminose

**barra**

- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)<BR> LED controllabili singolarmente
- <p>OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa
- <h2 class="featureSatz">Supporto alto per cassa in alluminio, altezza regolabile da 140 a 345 cm, capacità di carico massima 18 kg</h2>Versione in alluminio stabile
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

**Dati tecnici :**

---

Peso: 13,50 kg

---

**EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 9; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm 2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 109 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 37 cm
Peso:	9,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Tipo di LED:	3 x 1 W SMD 8072 R/G/B
Tipo di LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)

Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Pila:	1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7°

#### **OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa**

Portata massima:	18 kg
Diametro del tubo campo:	38 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 345 cm Minimum: 140 cm Adjustable in 10 steps con bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	140 cm x 13,5 cm
Peso:	3,30 kg

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX**

1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x interruttore a pedale  
 1 x telecomando  
 2 x Pila  
 2 x Staffa di montaggio  
 2 x vite a testa zigrinata  
 1 x borsa  
 2 x Rondella

##### **1 x OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa**

1 x Manuale d'uso