

EUROLITE Set 12x LED BAR-12 QCL RGBA barra + custodia L

12 bar proiettori con 12 LED 4 W 4in1 (RGBA) con PRO flightcase

Art.n.: 20000462

GTIN:



Prezzo di listino: 3092.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

LED bar (110cm) with 12 x 4 watt 4in1 QCL RGBA LED

- 12 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)
 - Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 17°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
 - Funzionamento silenzioso
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 2 x Staffa di montaggio, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Logistica

ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Sistema modulare universale per barre LED con lunghezza di circa 1 metro
- 3 moduli impilabili per 4 barre LED
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 6 maniglie pieghevoli cromate
- 12 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	24 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 110 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm

Peso:	2,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle

Carico massimo:	150 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	6 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 12 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	113 cm x 8,5 cm x 9 cm
Dimensioni interne:	113 cm x 40,5 cm x 16 cm
Misure:	Larghezza: 119 cm Profondità: 44 cm Altezza: 84 cm
Peso:	34,70 kg