



Features :

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori dritti e flessibili disponibili come accessori
- 300 LED SMD 5050 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via System Controller
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE LED Strip RGBW Controller DMX a 4 canali
- <h2 class="featureSatz">Controller LED a 4 canali con interfaccia DMX per LED RGB 12-24 V</h2>Controller LED compatto per il controllo di LED RGBW (12-24 V) tramite DMX
- Converta i segnali DMX512 standard in segnali PWM, ad esempio per strisce LED
- 4 canali di controllo separati per la miscela di colori di LED rossi, verdi, blu e bianchi
- Resistenza di terminazione commutabile
- Morsetti a vite per il collegamento dei LED e dell'alimentazione
- Prese RJ45 per il collegamento in serie
- Robusto alloggiamento in metallo nero
- Programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via stand-alone
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67
- <h2 class="featureSatz">Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 5 A</h2>Especially for LED installations
- For indoors and outdoors (IP67)
- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 24 V, 5 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter
- Connection via bare cable ends
- L x W x H: 200 x 50 x 36 mm
- 600 g

Dati tecnici :

Peso: 1,02 kg

EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V

Alimentazione elettrica:	24V DC
Potenza totale installata:	67 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,15 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	300 x SMD 5050 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	System Controller
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Lampade/Metri:	60 Pezzo
Prestazioni/Metri:	13,4 W
Lampade/Tubo:	300 Pezzo
Distanza tra le lampade:	16 mm
Marcatura di taglio:	10 cm
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1,2 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

EUROLITE LED Strip RGBW Controller DMX a 4 canali

Alimentazione elettrica: 12/24V DC

Potenza totale installata:	Massimo 384 W 12 V DC Massimo 768 W 24 V DC Massimo 96 W 12 V DC per canale Massimo 192 W 24 V DC per canale
Corrente in uscita:	Max. 4 x 8 A per canale
Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Canali DMX:	4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x RJ-45 (F) versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone
Misure:	Lunghezza: 16,4 cm Larghezza: 6,6 cm Altezza: 3,8 cm
Peso:	0,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Uscita di corrente:	1 x Estremità dei cavi aperte
Misure:	Larghezza: 5 cm Profondità: 20 cm Altezza: 3,6 cm
Peso:	0,58 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V

1 x Lampadina
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE LED Strip RGBW Controller DMX a 4 canali

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

1 x alimentatore esterno