EUROLITE Set LED Strip 2700K 5m + 2x Controller Zone + 2x Transformer 12V

Art.n.: 20000553

LED Strip 5m, 2x Controller Zone and 2x Transformer 12V

GTIN:

L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V

Striscia LED flessibile con CRI >90

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori diritti e flessibili disponibili come accessori
- 300 potenti LED SMD 3528 bianco caldo (WW)
- Controllabile via accessori
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

  Dotazione della fornitura
- 1 x Lampadina, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE LED Strip Receiver Zone Single Color

Wireless receiver for controlling single-colored LED strips 12-24 V

- For dimming single-colored LED strips 12-24 V
- 2 channels

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

EUROLITE LED Strip Remote Control Zone Single Color

Wireless remote control for single-colored LED strips 12-24 V

- 4 zone controllabili
- Più telecomandi possibili in una zona
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Dimmer elettronico
- Portata fino a 30m

EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 4A

Stabilized LED power supply unit DC 12 V, 4 A

- Especially for LED installations
- Input voltage AC 100-240 V

  Dotazione della fornitura
- 1 x alimentatore esterno

Dati tecnici :

Peso:	0,66 kg

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V

Alimentazione elettrica:	12V DC
Potenza totale installata:	18 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Tipo di LED:	300 x SMD 3528 bianco caldo (WW)
Attivazione:	Accessori
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	93 Ra
Lampade/Metri:	60 Pezzo
Prestazioni/Metri:	3,6 W
Lampade/Tubo:	300 Pezzo
Distanza tra le lampade:	16 mm
Marcatura di taglio:	5 cm
Flusso luminoso (lumen) per metro:	360 lm/m
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 0,8 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,09 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

EUROLITE LED Strip Receiver Zone Single Color

Alimentazione elettrica:	12/24V DC
Potenza totale installata:	Massimo 192 W 12 V DC Massimo 384 W 24 V DC 96 W 12 V DC per canale 192 W 24 V DC per canale
Corrente in uscita:	Max. 2 x 8 A per canale
Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Misure:	Lunghezza: 11,5 cm Larghezza: 4,5 cm Altezza: 3,2 cm
Peso:	0,08 kg

EUROLITE LED Strip Remote Control Zone Single Color

Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese presente
Massima:	Fino a 30m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Misure:	Lunghezza: 14,7 cm Larghezza: 4 cm Altezza: 2,8 cm
Peso:	0,09 kg

EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 4A

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Colore della custodia:	Bianco opaco
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Cortocircuito; surriscaldamento
Uscita:	12V DC, stabilized; 4 A;
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 18 cm Larghezza: 4 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,16 kg

EUROLITE Alimentatore LED Strip 2Pin 8mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Grado di protezione:	IP20
Materiale:	Plastica
Colore:	Multicolore
Misure:	Lunghezza: 16 cm Larghezza: 1,30 cm Altezza: 0,70 cm
Peso:	0,01 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.