EUROLITE Set LED Strip 3000K 15m Constant Current + Trafo 24V

Art.n.: 20000558

GTIN:

3x LED strip with CRI >90 including 2x connector and transformer 24V

Features :

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- Constant current technology for high efficiency, durability and homogeneous light distribution
- Greater lengths do not lead to light fall-off and do not require multiple feeders
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori diritti e flessibili disponibili come accessori
- Dimmerabile
- 300 LED SMD 3528 bianco caldo (WW)
- Controllabile via accessori
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67
- <h2 class="featureSatz">Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 5 A</h2>Especially for LED installations
- For indoors and outdoors (IP67)
- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 24 V, 5 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter
- Connection via bare cable ends
- L x W x H: 200 x 50 x 36 mm

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 600 g

Dati tecnici :

Peso:	0,84 kg

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current

Alimentazione elettrica:	24V AC 1000 mA
Potenza totale installata:	23 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	300 x SMD 3528 bianco caldo (WW)
Attivazione:	Accessori
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Lampade/Metri:	60 Pezzo
Prestazioni/Metri:	4,5 W
Lampade/Tubo:	300 Pezzo
Distanza tra le lampade:	16 mm
Marcatura di taglio:	10 cm
Flusso luminoso (lumen) per metro:	420 lm/m
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 0,8 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,09 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1425968

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Uscita di corrente:	1 x Estremità dei cavi aperte
Misure:	Larghezza: 5 cm Profondità: 20 cm Altezza: 3,6 cm
Peso:	0,58 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

EUROLITE Connettore LED Strip 2Pin 8mm

Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 2 cm Larghezza: 1,2 cm Altezza: 0,7 cm
Peso:	0,01 kg

Contenuto della confezione:

3 x EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

1 x alimentatore esterno

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.