



L'articolo non è più disponibile.

Features :

OMNITRONIC MIC CM-78 Large Diaphragm Condenser Mic

Microfono a condensatore a grande membrana per l'uso professionale in studio

- High brilliance and particularly clear sound due to premium-grade electronic circuit and diaphragm capsule
- Extra thin, gold-plated 34 mm diaphragm
- Designed for professional studio applications and high-quality home recording
- Ideal for almost every recording application from vocals to pianos and acoustic instruments
- Cardioid pickup pattern with low self-noise and high maximum SPL
- Robust metal body with silver-colored finish
- 48 V phantom power
- Delivery includes shockmount with 16 mm thread (5/8"), windscreen and thread adapter (9 mm/3/8")
- Supplied in an aluminum case
- Direttività: Cardioide

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia, 1 x Manuale d'uso, 1 x microfono, 1 x Supporto, 1 x paravento

Logistica

OMNITRONIC MDI-001XLR XLR USB Interface

USB interface with integrated preamplifier for XLR microphones

- USB interface directly connects XLR microphones to your computer
- For digital recordings of vocals, speech, instruments, podcasts and voice messaging
- Plug & play - connects to PC and Mac without driver installation
- Integrated studio-quality preamplifier with variable gain control
- High-resolution A/D converter (16 bits/8-48 kHz) for high-end audio quality

- +48 V phantom power for condenser microphones can be switched on
- Stereo headphones output with separate volume control for zero-latency monitoring
- Tone control for high and low frequencies
- Delivery includes USB cable
- Windows XP, Vista, 7 and Mac OS X 10.0 and better

OMNITRONIC Braccio per microfono da tavolo TMA-1N

Braccio telescopico con cavo XLR, può essere montato su piani

- Regolabile in altezza
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Supporto

OMNITRONIC SHP-600 Cuffie HiFi

Cuffie stereo HiFi

- Cuffie stereo dinamiche semiaperte e avvolgenti
- Il potente convertitore al neodimio da 53 mm e la bobina mobile in alluminio molto leggera garantiscono un'eccellente riproduzione del suono
- Staffa in alluminio imbottita e regolabile in altezza
- Cuscinetti auricolari in velluto piacevolmente morbidi
- Il passaggio del cavo su un lato (cavo OFC) garantisce un comfort ottimale
- Connettore jack stereo rivestito in oro da 3,5 mm con adattatore da 6,3 mm
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Homerecording e studi; Home entertainment

Dotazione della fornitura

- 1 x Cuffie, 1 x borsa

Dati tecnici :

Peso: 2,52 kg

OMNITRONIC MIC CM-78 Large Diaphragm Condenser Mic

Tipo:	Microfono da studio
Tipo di capsula:	Condensatore
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>78 dB
Sensibilità:	-34 dB
Pressione acustica massima:	132 dB
Tensione virtuale:	48 V DC
Impedenza:	150 Ohm
Collegamenti:	Microfono via XLR a 3 poli
Interruttore:	Senza
Peso:	1,24 kg
Custodia	
Peso:	0,732 kg
Microfono	
Peso:	0,315 kg
Supporto	

Peso:	0,193 kg
Paravento	
Peso:	0,003 kg

OMNITRONIC MDI-001XLR XLR USB Interface

Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Misure:	Larghezza: 12,3 cm Profondità: 2,5 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,11 kg
Power supply:	USB bus, max. 500 mA
A/D converter:	16 bits
Sampling frequency:	8-48 kHz
Microphone input:	3-pin XLR, bal.
Digital output:	USB mini-B
Headphones output:	3.5 mm stereo jack

OMNITRONIC Braccio per microfono da tavolo TMA-1N

Altezza:	Maximum: 105 cm Minimum: 43 cm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede per microfono (tavolo)
Campo di serraggio:	0 - 40 mm
Colore:	Nero
Peso:	0,78 kg

OMNITRONIC SHP-600 Cuffie HiFi

Lunghezza cavo:	3 m
Intervallo di frequenza:	15 - 28000 Hz
Pressione acustica massima:	93 dB
Capacità di carico nominale:	600 mW
Impedenza:	60 Ohm
Tipo connettore:	Jack da 6,3 mm (stereo); Jack da 3,5 mm (stereo)
Collegamenti:	Cuffie via Jack da 6,3 mm (stereo) Cuffie via Jack da 3,5 mm (stereo)
Altoparlante:	2" con magneti al neodimio
Tipo di convertitore:	Dinamica
Tipologia di struttura (cuffie):	Semiaperto, earavvolgente
Peso:	0,39 kg