



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED TMH-X7 Moving-Head Wash Zoom

Compact washlight, 7 intense 25 W LEDs (7in1), unique color mixing

- Equipped with seven 25 W LEDs in the colors red, green, blue, amber, white, lemon and UV
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBAWL+UV color mixture
- Color change with diverse settings
- Color presets
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 3-34° beam angle
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Strobe effect with adjustable speed, random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with color LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 7 potenti LED 25 W high power 7in1 SCL RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

Logistica

- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 3° - 55°
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X7 Moving head

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 68,00 kg

EUROLITE LED TMH-X7 Moving-Head Wash Zoom

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 25 W high power 7in1 SCL RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	20
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3° - 55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3 - 34°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 55°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 779 lx, 6m: 193 lx Larghezza rosso (R) 3m: 64 lx, 6m: 19 lx Eng verde (G) 3m: 1936 lx, 6m: 489 lx Larghezza verde (G) 3m: 163 lx, 6m: 48 lx Eng blu (B) 3m: 339 lx, 6m: 87 lx Larghezza blu (B) 3m: 29 lx, 6m: 9 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 2178 lx, 6m: 555 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 183 lx, 6m: 55 lx Eng ambra (A) 3m: 732 lx, 6m: 182 lx Larghezza ambra (A) 3m: 60 lx, 6m: 18 lx Eng ultravioletto (UV) 3m: 20 lx, 6m: 5 lx Larghezza ultravioletto (UV) 3m: 2 lx, 6m: 0 lx Eng verde lime/limetta 3m: 1780 lx, 6m: 455 lx Larghezza verde lime/limetta 3m: 148 lx, 6m: 45 lx Eng tutti 3m: 6778 lx, 6m: 1719 lx Larghezza tutti 3m: 561 lx, 6m: 168 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 29,1 cm Profondità: 23,1 cm Altezza: 41,1 cm
Peso:	10,10 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X7 Moving head

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm; Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	45 cm x 20 cm x 33,5 cm

Vano centrale:	10,5 cm x 61 cm x 33,5 cm
Dimensioni interne:	100,5 cm x 61 cm x 33,5 cm
Misure:	Larghezza: 107 cm Profondità: 63 cm Altezza: 65 cm
Peso:	27,55 kg