

## EUROLITE Set 6x LED spot PARty + custodia TDV-1

6 proiettori compatti con 12 LED da 1 W in RGBW con custodia universale

Art.n.: 20000626

GTIN:



**Prezzo di listino: 279.65 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED Party Spot

Compact spotlight with 12 x 1 W R/G/B/W LED and DMX control

- 12 potenti LED 1 W high power R/G/B/W
- Effetto stroboscopico
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore programmi; Effetto impulso regolabile; Dimmer elettronico
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

#### ROADINGER Custodia universale TDV-1

Custodia universale con divisori imbottiti flessibili

- With pareti divisorie

### Logistica

- High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
  - Interior with Imbottitura in schiuma
  - Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
  - Maniglia di trasporto robusta
  - 3 Cerniere di bloccaggio cromate
  - 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
  - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x custodia

Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 6,01 kg |
|-------|---------|

EUROLITE LED Party Spot

|                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                               |
| Potenza totale installata:                  | 15 W                                                                                                 |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                 |
| Classe di protezione:                       | CL II                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea                                                    |
| Struttura cavo:                             | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F                                                                               |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 0,9 m                                                                                          |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                        |
| Tipo di LED:                                | 12 x 1 W high power R/G/B/W                                                                          |
| Canali DMX:                                 | 6                                                                                                    |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                 |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                 |
| Raffreddamento:                             | 1 x Ventola                                                                                          |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave                             |
| Pre-programmato con:                        | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 10°                                                                                                  |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                 |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                  |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                   |
| Misure:                                     | Larghezza: 15 cm<br>Profondità: 9 cm<br>Altezza: 16 cm                                               |
| Peso:                                       | 0,43 kg                                                                                              |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                            |
| Staffa di montaggio                         |                                                                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm                                                                                  |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiale:          | Metallo, 1 mm, verniciato                             |
| Colore:             | Nero, opaco                                           |
| Specifiche legali   |                                                       |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

**ROADINGER Custodia universale TDV-1**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 12 mm                                                   |
| Maniglia di trasporto:  | 1 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco      |
| Materiale:              | Plastica, 3 mm                                          |
| Colore:                 | Nero, inciso                                            |
| Dimensioni interne:     | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 54 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 26 cm |
| Peso:                   | 3,45 kg                                                 |