

EUROLITE Set 2x LED TMH-X12 + Case

2x bright spot with 120 W LED, rotating gobos, color wheel and prism incl. flightcase

Art.n.: 2000640

GTIN:



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot
- <h2 class="featureSatz">Bright spot with 120 W LED, rotating gobos, color wheel and prism</h2>1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto raggiante; Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 con rotelle

Logistica

- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>With 2 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Ruote girevoli
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso: 48,90 kg

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

| | |
|--------------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 170 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 18 Hz |
| Attrezzature: | Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata |
| Generazione del colore: | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 23,5mm Diametro immagine 15mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX: | 13; 15 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |

| | |
|---|---|
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12° |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 3m: 9502 lx, 6m: 2436 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Misure: | Larghezza: 33 cm Profondità: 32 cm Altezza: 40 cm |
| Peso: | 11,35 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 con rotelle

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 50 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Ruote girevoli 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Dimensioni vano: | 24 cm x 33,5 cm x 44 cm |
| Vano accessori: | 8 cm x 33,5 cm x 15 cm |
| Dimensioni interne: | 56 cm x 33,5 cm x 44 cm |
| Misure: | Larghezza: 62,5 cm Profondità: 38,5 cm Altezza: 64 cm |
| Peso: | 18,30 kg |

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega