

## EUROLITE Set 4x AKKU TL-3 TCL bianca + custodia con funzione di ricarica Art.n.: 2000650

4 luci da interno bianche truss con 3 LED 3 W 3in1 con PRO flightcase con funzione di ricarica GTIN: 4026397670875



### Features :

- Compatto e luminoso
- Ideale per il sistema a 3 punti ALUTRUSS DECOLOCK DQ3
- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filettatura per l'installazione su traverse
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; DMX; QuickDMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX con funzione di ricarica
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa</h2>With 4 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397670875  
Peso : 14,50 kg  
Lunghezza : 0.82 m  
Larghezza : 0.41 m  
Altezza : 0.35 m

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 14,30 kg

### EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; DMX; QuickDMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	24°
Colore della custodia:	Bianco
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 12,1 cm

	Profondità: 10,8 cm Altezza: 14,5 cm
Peso:	1,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Colore:	Bianco
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX con funzione di ricarica**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1150 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni vano:	15,5 cm x 15,5 cm x 11,5 cm
Vano accessori:	9 cm x 34 cm x 11,5 cm
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 37 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	9,10 kg

#### **Contenuto della confezione:**

##### **4 x EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX bianco**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x dichiarazione di conformità

##### **1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX con funzione di ricarica**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso