

## EUROLITE Set 4x LED IP Tourlight 120 QCL + Case

4x weather-proof LED spot with 120 W RGBW LED including PRO flightcase

Art.n.: 20000674

GTIN: 4026397360417



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 120 W RGBW LED

- High-performance LED spot for outdoor applications
- Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
- Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
- Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
- For architectural and stage lighting
- Weather-proof metal housing (IP65)
- Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 63 integrated color macros
- User-defined color settings can be set and saved individually
- Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397360417

- Adatto per uso esterno IP65

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Apertura

### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120**

Custodia per cassa, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### **Dati tecnici :**

Peso: 36,25 kg

### **EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL**

|                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Potenza totale installata:                      | 125 W                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                   |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 20 Hz                                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 1; 4; 8; 9                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                      |
| Attivazione:                                    | Funzione master/slave; stand-alone                                                                                                         |
| Pre-programmato con:                            | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 11°                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 11°                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 26°                                                                                                                                        |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                       |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Misure:             | Larghezza: 27 cm<br>Profondità: 27 cm<br>Altezza: 30,5 cm |
| Peso:               | 5,90 kg                                                   |
| Specifiche legali   |                                                           |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici     |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                        |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                   |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                       |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                      |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                 |
| Vano portautensili:     | 28 cm x 19 cm x 30,5 cm                                 |
| Vano centrale:          | 10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm                               |
| Dimensioni interne:     | 66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm                               |
| Misure:                 | Larghezza: 74 cm<br>Profondità: 40 cm<br>Altezza: 45 cm |
| Peso:                   | 12,65 kg                                                |