

## EUROLITE Set 4x LED 4C-12 Silent Slim Spot + custodia

4 proiettori silenziosi 4in1 con miscela di colori RGBW con PRO flightcase

Art.n.: 2000683

GTIN: 4026397360998



### Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 12 LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Dimmer in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla , marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 maniglie pieghevoli cromate

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397360998

Peso : 27,10 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe

## Dati tecnici :

Peso: 25,00 kg

### EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                      | 55 W  |
| Grado di protezione:                            | IP20  |
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                            |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)  |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 20 Hz   |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 9   |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                    | DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave   |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 16°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 16°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35°   |
| Temperatura colore:                             | 6500K   |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco  |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa   |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre  |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso; Metallo   |
| Misure:   | Larghezza: 28,5 cm<br>Profondità: 10,5 cm<br>Altezza: 29,5 cm   |
| Peso:   | 3,50 kg   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Classificazione del rumore:       | Classe 0 (nessun rumore)                                |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                     |
| Struttura cavo:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                         |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m   |
| Diametro fori di fissaggio:       | 3 x Ø11mm   |
| Materiale:                        | Metallo, 3 mm   |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale:                | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:               | Illuminazione per effetti speciali                      |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Carico massimo:         | 50 kg   |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo   |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo   |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                       |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla                            |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                 |
| Vano portautensili:     | 29,5 cm x 13,5 cm x 27 cm                               |
| Vano accessori:         | 63 cm x 10,5 cm x 27 cm                                 |
| Dimensioni interne:     | 63 cm x 42 cm x 27 cm                                   |
| Misure:                 | Larghezza: 67 cm<br>Profondità: 46 cm<br>Altezza: 37 cm |
| Peso:                   | 11,00 kg  |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Manuale d'uso