

EUROLITE Set spot PAR-30 nero + PAR-30 230 V COB 12W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

Alloggiamento PAR-30 con base E-27 con lampada a LED PAR-30 con moderna funzione dim-to-warm GTIN: 4026397362367



Prezzo di listino: 59.38 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE PAR-30 Spot nero

PAR-30 housing with E27 socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Possibili diversi angoli del fascio di luce
- I piccoli impianti di illuminazione possono essere realizzati a basso costo
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Per PAR 30
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397362367

Peso : 1,00 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Lampada a LED PAR-30 con moderna funzione dim-to-warm

- Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)
- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada

- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Dati tecnici :

Peso:	0,67 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F

EUROLITE PAR-30 Spot nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 100 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 230 V/100 W E27
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Attacco/Portalampada:	E27
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-30
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Assorbimento nel proiettore:	12,8 cm x 12,8 cm
Misure:	Lunghezza: 23,5 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 21 cm
Peso:	0,53 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Colore:	Nero
Telaio filtro	
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 12,6 cm Larghezza: 12,6 cm

	Diametro: Ø 9,4 cm
Peso:	0,022 kg

OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Tensione operativa:	230
Potenza nominale:	12 W
Attacco/Portalamпада:	E27
Tipo di lampada:	Lampada a LED; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	24°
Struttura:	Montaggio facile
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	1800K - 3000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Forma costruttiva:	PAR-30
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	960 lm
Lunghezza d'onda:	640 nm
Peso:	0,14 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 1
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	963473