



Prezzo di listino: 498.61 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE PAR-38 Spot nero

PAR-38 housing with E27 socket (with plug + cable)

- Vite di bloccaggio isolata dal calore
- Precisa emissione della luce
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Per PAR 38

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397366785

Peso : 9,00 kg

Lunghezza : 0.70 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.52 m

OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Lampada a LED PAR-38 con moderna funzione dim-to-warm

- Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)
- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada
- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Dimmer a 4 canali per luci a LED con funzionamento a 230 V

- Dimmer a sezione di fase con 4 canali
 - Capacità pari a 200 watt per canale
 - Indirizzamento DMX indipendente per canale possibile
 - Funzionamento dimmer o switch
 - 4 fader a canale per il controllo sul dispositivo
 - Nota: adatto solo per LED, non per lampadine tradizionali
 - 16 programmi di spettacolo integrati
 - Controllabile via RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Con punti di ancoraggio
 - Schermo LCD
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Dati tecnici :

Peso:	6,86 kg
-------	---------

Classe di efficienza energetica (A - G):	F
--	---

EUROLITE PAR-38 Spot nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza totale installata:	Massimo 85 W
----------------------------	--------------

Grado di protezione:	IP20
----------------------	------

Classe di protezione:	CL I
-----------------------	------

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
--------------------------	---

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
-----------------	----------------------

Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
-----------------	-------------

Attacco/Porta lampada:	E27
------------------------	-----

Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
------------------	---------------------------

Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
-------------------------	-------------------------------------

Attivazione:	Plug and play
--------------	---------------

Forma costruttiva:	PAR-38
--------------------	--------

Colore della custodia:	Nero
------------------------	------

Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
---------------------------	---------------------

Materiale:	Alluminio; Metallo
------------	--------------------

Assorbimento nel proiettore:	17,2 cm x 17,2 cm
------------------------------	-------------------

Misure:	Larghezza: 19 cm
	Profondità: 19 cm
	Altezza: 21,5 cm

Peso:	0,70 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Telaio filtro	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø8mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 17 cm Diametro: Ø 14 cm
Peso:	0,12 kg

OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Tensione operativa:	230, 220 - 240 V
Potenza nominale:	18 W
Attacco/Portalamпада:	E27
Tipo di lampada:	Lampada a LED; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	38°
Struttura:	Montaggio facile
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	1800K - 3000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Forma costruttiva:	PAR-38
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	1440 lm
Lunghezza d'onda:	630 nm
Peso:	0,38 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	963434

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza in uscita:	Massimo 200 W Massimo 800 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 6 A fusibile sostituibile

Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Canali DMX:	1; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR a 3 poli (M)
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Canali di controllo:	4
Punti di ancoraggio:	2 x Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LCD
LED di stato:	Indicatore del livello del canale
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 29 cm Altezza: 9 cm
Peso:	2,53 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)