

FUTURELIGHT Set 4x EYE-7 HCL Zoom + Case

4x PRO washlight with 6in1 COB LEDs and motorized zoom including PRO flightcase

Art.n.: 20000724

GTIN: 4026397471878



L'articolo non è più disponibile.

Features :

FUTURELIGHT EYE-7 HCL Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with 6in1 COB LEDs and motorized zoom

- Equipped with 7 x 17 W 6in1 LED in R/G/B/Amber/Lime/Cyan
- Variable PWM frequency (pulse-width modulation)
- Optional W-DMX receiver for wireless DMX Control
- Compact design
- 2 different LED segments, which can be controlled individually via DMX
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- 16-bit resolution for high-resolution dimming
- Motorized zoom with 2-36° beam angle
- Color presets
- Variable color temperature
- Built-in programs
- Stepless color blend
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Control panel with LC display for easy configuration
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link

Logistica

EAN / GTIN: 4026397471878

Peso : 58,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 80.00 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- 7 potenti LED 17 W high power 6in1 HCL RGBALC (miscela di colori omogenea)
 - Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
 - Correzione posizione automatica (feedback)
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Zoom motorizzato
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 2° - 36°
 - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Staffa di montaggio, 1 x cavi XLR

ROADINGER Flightcase 4x EYE-7 RGBW Zoom

Custodia per cassa with ruote girevoli<p class='attributgroup'>)

- With 4 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 49,40 kg

FUTURELIGHT EYE-7 HCL Zoom LED Moving Head Wash

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 17 W high power 6in1 HCL RGBALC (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)

Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	16; 19; 20; 33
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2° - 36°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 36°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 7036 lx, 3m: 1003 lx, 6m: 248 lx Eng verde (G) 1m: 14473 lx, 3m: 2193 lx, 6m: 548 lx Eng blu (B) 1m: 2461 lx, 3m: 478 lx, 6m: 122 lx Eng ambra (A) 1m: 27460 lx, 3m: 4256 lx, 6m: 1066 lx Eng verde lime/limetta 1m: 44659 lx, 3m: 6773 lx, 6m: 1705 lx Eng Ciano 1m: 6274 lx, 3m: 1011 lx, 6m: 251 lx Eng tutti 3m: 14976 lx, 6m: 3744 lx Larghezza rosso (R) 1m: 787 lx, 3m: 95 lx, 6m: 25 lx Larghezza verde (G) 1m: 1716 lx, 3m: 215 lx, 6m: 58 lx Larghezza blu (B) 1m: 392 lx, 3m: 51 lx, 6m: 14 lx Larghezza ambra (A) 1m: 3202 lx, 3m: 388 lx, 6m: 104 lx Larghezza verde lime/limetta 1m: 4793 lx, 3m: 594 lx, 6m: 160 lx Larghezza Ciano 1m: 839 lx, 3m: 103 lx, 6m: 28 lx Larghezza tutti 1m: 11196 lx, 3m: 1365 lx, 6m: 362 lx
Colore della custodia:	Nero
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 24,9 cm Profondità: 17,9 cm Altezza: 34,7 cm
Peso:	7,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x EYE-7 RGBW Zoom

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano centrale:	10,5 cm x 38 cm
Dimensioni interne:	72,5 cm x 48 cm x 47 cm
Vano portautensili:	25 cm x 38 cm
Misure:	Larghezza: 75 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 62 cm
Peso:	20,20 kg