

## EUROLITE Set 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX + Case with charging funktion

Art.n.: 20000740

4x IP65 battery-powered spotlight with RGBW LEDs and WDMX incl. PRO flightcase

GTIN: 4026397681536



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

IP65 battery-powered spotlight with RGBW LEDs, WDMX, frost filters and IR remote control

- Ricetrasmittitore W-DMX integrato per controllo DMX wireless
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 7 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; W-DMX by wireless solution; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con Doppia staffa
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397681536

Peso : 45,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Filtro antigelo, 2 x viti, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Staffa di montaggio

**ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX con funzione di ricarica**

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With Vano accessori
  - With 4 scomparti per dispositivi
  - High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
  - Interior with Imbottitura in schiuma
  - Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
  - 4 maniglie pieghevoli cromate
  - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
  - 2 Serrature a farfalla di alta qualità
  - 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
  - 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Dotazione della fornitura**
- 1 x custodia, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

**Dati tecnici :**

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 41,20 kg |
|-------|----------|

**EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX**

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                   |
| Potenza totale installata:   | 70 W                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione:         | IP65                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                                                                                                                     |
| Allacciamento elettrico:     | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo:              | Circa 1,2 m                                                                                                                                                              |
| Uscita di corrente:          | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                                                     |
| Tipo di batteria:            | 1 x Ioni di litio 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh                                                                                                                            |
| Batteria:                    | Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4h                                                                             |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                 | 7 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                            |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                                |
| Canali DMX:                  | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                              |

|                                                 |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                           |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                   |
| Attivazione:                                    | DMX; W-DMX by wireless solution; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono             |
| Pre-programmato con:                            | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                      |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                               |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8°                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8°<br>Filtro antigelo 15°<br>Filtro antigelo 19°                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 15°<br>Filtro antigelo 31°<br>Filtro antigelo 43°                                                                                     |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                  |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                         |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                                          |
| Antifurto:                                      | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                       |
| Misure:                                         | Larghezza: 23,4 cm<br>Profondità: 28,0 cm<br>Altezza: 17,0 cm                                                                         |
| Peso:                                           | 5,25 kg                                                                                                                               |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                              |
| Telecomando                                     |                                                                                                                                       |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato                                                                               |
| Specifiche legali                               |                                                                                                                                       |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                 |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                    |

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX con funzione di ricarica**

|                                         |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile                                                                                                     |
| Telaio in alluminio:                    | 25 mm                                                                                                                                      |
| Manico pieghevole:                      | 4 Pezzo                                                                                                                                    |
| Cerniera di bloccaggio:                 | 2 Pezzo                                                                                                                                    |
| Chiusura:                               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                                                                                              |
| Ausilio di trasporto:                   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes<br>4 x Vassoi impilabili nel coperchio                                                            |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiale:          | Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm               |
| Colore:             | Nero, laminato                                            |
| Vano portautensili: | 18 cm x 25 cm x 26 cm                                     |
| Vano accessori:     | 11,5 cm x 51,5 cm x 27 cm                                 |
| Misure:             | Larghezza: 64 cm<br>Profondità: 56,5 cm<br>Altezza: 47 cm |
| Peso:               | 20,20 kg                                                  |