

## EUROLITE Set 10x LED PT-100/32 Pixel DMX Tube + MADRIX Software + KEY

10x Pixel DMX Tube incl. MADRIX 5 start licence, MADRIX 5 Key and LED controller

Art.n.: 20000760

GTIN: 4026397684476



L'articolo non è più disponibile.

### Features :

#### EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX

Tubo pixel controllabile tramite DMX con miscela di colori RGB

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
  - 96 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<BR>32 Segmenti controllabili singolarmente
  - Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 17 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
  - With a beam angle of 120°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397684476

Peso : 28,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

#### MADRIX Software 5 licenza start

Licenza MADRIX 5 "start"

- Include 1 licenza "start" per il software MADRIX 5
- Richiede necessariamente una MADRIX KEY valida, metallica e vuota
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - senza licenza

- Include una MADRIX KEY vuota
- Richiede una licenza corrispondente per MADRIX 5 per sbloccare le funzionalità o l'output per il software
- The device can be connected via USB to the PC
- Made in Germany

#### EUROLITE Art-Net/DMX Node 1

LED controller and Art-Net/DMX converter

- Compact LED controller for controlling RGB and RGBA/RGBW LEDs via Art-Net and DMX
- Converts standard DMX512 signals and Art-Net data to PWM signals for driving LEDs
- For use with the digital LED pixel strip (item 50530200)
- Applicable as standard Art-Net/DMX converter for 1 DMX512 universe (512 channels)
- DMX input and parallel DMX output for serial connection via XLR connectors
- Ethernet port: 2 x RJ45, 10/100 Mbps
- Stand-alone operation possible with 16 built-in light programs
- 2 x 8-digit LCD screen for menu settings
- Terminals for connecting the LEDs
- Powered via included PSU
- Rugged black metal housing
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via Art-Net
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 1 x cavi adattatori, 1 x Manuale d'uso

#### Dati tecnici :

Peso: 22,00 kg

#### EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Potenza totale installata:   | 30 W                                                                                                                                       |
| Grado di protezione:         | IP20                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:          | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                    |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                 | 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                    |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,25 - 11 Hz                                                                                                                               |
| Canali DMX:                  | 3; 5; 8; 48; 96                                                                                                                            |

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                          |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                          |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                           |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512; Light Captain                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                          |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                          |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                           |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                            |
| Misure:                                     | Lunghezza: 99,9 cm<br>Larghezza: 5,9 cm<br>Altezza: 15,3 cm                   |
| Peso:                                       | 2,10 kg                                                                       |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                      |
| Specifiche legali                           |                                                                               |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                         |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                            |

#### MADRIX Software 5 licenza start

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Canali DMX:        | Uscita 1024           |
| Peso:              | 0,00 kg               |
| Sistema operativo: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### MADRIX KEY

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Collegamento USB:        | Type A                                                                     |
| PC connect:              | Via USB                                                                    |
| Peso:                    | 0,07 kg                                                                    |

#### EUROLITE Art-Net/DMX Node 1

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA                                                                                                            |
| Potenza totale installata: | 5 W                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Uscita di corrente:        | Morsetto a vite                                                                                                                                    |
| Canali DMX:                | Uscita 512                                                                                                                                         |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                           |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uscita DMX:          | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                  |
| Connessione di rete: | Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso  |
| Attivazione:         | Art-Net                                                   |
| PC connect:          | Via RJ-45 (F) versione da incasso                         |
| Misure:              | Larghezza: 15,3 cm<br>Profondità: 9 cm<br>Altezza: 3,7 cm |
| Peso:                | 0,47 kg                                                   |