

PSSO Set WISE TWO + Dyn. wireless microphone + BP + Headset 638-668MHz n.: 20000781

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con radiomicrofono, trasmettitore tascabile e microfono ad anello

GTIN: 4026397685565



L'articolo non è più disponibile.

Features :

PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con telecomando iSync a 2,4 GHz

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- 100 canali di preset in 10 gruppi di canali
- iSync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Impostazione automatica della frequenza
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Commutazione mic/line
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivipalestre; Concerti/FOH's

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685565

Peso : 3,55 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 3 x Antenna, 2 x Cavi BNC, 1 x cavi jack, 4 x piede, 2 x Supporto, 2 x paravento, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

PSSO WISE Dynamic Wireless Microphone 638-668MHz

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

- Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
 - Alloggiamento in alluminio robusto ed ergonomico
 - Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
 - ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
 - Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
 - Potenza di uscita RF commutabile
 - Livello di guadagno regolabile
 - La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
 - Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
 - Direttività: Cardioide
 - Portata fino a 60m a vista
 - UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Multicolore Schermo LCD
- Dotazione della fornitura**
- 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

PSSO WISE Bodypack 638-668MHz

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL

- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
 - Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
 - Potenza di uscita RF commutabile
 - Livello di guadagno regolabile
 - La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
 - Portata fino a 60m a vista
 - UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Multicolore Schermo LCD
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Trasmettitore, 2 x Antenna, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

PSSO WISE Headset for Bodypack

Microfono ad archetto per trasmettitore tascabile WISE

- Direttività: Di forma sferica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x microfono, 1 x paravento, 1 x Clip di fissaggio

Dati tecnici :

Peso: 3,37 kg

PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz

Tipo: Ricevitore

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12-15V DC 1500 mA

Potenza totale installata: 8 W

| | |
|------------------------------|---|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 2 |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >96 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz |
| Gain: | Microfono -32 dB a +4 dB Uscita: -32 dB a +4 dB |
| Massima: | Fino a 60m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 638 - 668 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Sistema parallelo: | Massima 26 Trasmettitore in 3 bande |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 100 frequenze commutabili In 10 groups Frequenze scansionabili automaticamente |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder |
| Collegamenti: | Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Uscita: mic/line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: mic/line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: per collegamento a cascata via 2 x BNC (F) |
| Canali: | Canale del microfono: 2 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack |
| Interruttore: | Interruttore low-cut |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | , Firmware aggiornabile |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Misure: | Larghezza: 48 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,3 cm |
| Peso: | 2,80 kg |

PSSO WISE Dynamic Wireless Microphone 638-668MHz

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tipo: | Trasmettitore |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Gain: | -32 dB a +4 dB |

| | |
|-----------------------|---|
| Massima: | Fino a 60m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 638 - 668 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW; 30 mW; 50 mW |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | Frequenze commutabili |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Menu, Pulsanti di navigazione |
| Codice colore: | Indicatore di colore e nome regolabili |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 5,2 cm |
| Peso: | 0,37 kg |

PSSO WISE Bodypack 638-668MHz

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo: | Trasmettitore tascabile |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Gain: | -32 dB a +4 dB |
| Massima: | Fino a 60m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 638 - 668 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 50 mW; 30 mW; 10 mW |
| Modulazione: | FM |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Menu, Pulsanti di navigazione |
| Collegamenti: | Microfono via 1 x Mini XLR (F) a 3 poli 5 V |
| Codice colore: | Indicatore di colore e nome regolabili |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Grigio |
| Misure: | Larghezza: 7 cm Profondità: 3 cm Altezza: 13 cm |
| Peso: | 0,19 kg |

PSSO WISE Headset for Bodypack

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipo: | Microfono ad archetto |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC |
| Lunghezza cavo: | 1,5 m |
| Tipo di capsula: | Elettrete |
| Direttività: | Di forma sferica |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Intervallo di frequenza: | 100 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >58 dB |
| Sensibilità: | -45 dB |
| Impedenza: | 1 kOhm 1000 Ohm |
| Collegamenti: | Mini XLR (F) a 3 poli |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Color pelle |
| Misure: | Diametro: Ø 0,35 cm |
| Peso: | 0,02 kg |