

EUROLITE Set LED PLL-360 3200K + treppiede

Lampada a pannello con 360 LED bianco caldo e DMX con treppiede per luci e adattatore

Art.n.: 20000798

GTIN: 4026397687415



Prezzo di listino: 534.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PLL-360 3200K pannello

Surface light with 360 bianco caldo (WW)LEDs and DMX

- 360 potenti LED 0,5 W SMD 2835 bianco caldo (WW)
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Funzionamento silenzioso
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Custodia in metallo piatta e robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; palco; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro
- Disponibile in vari modelli
- Dimmerabile
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687415

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio

Treppiede per luci made in EU, senza traversa, capacità di carico massima 30 kg, altezza 145-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Regolabile in altezza
- Made in Europe

Dotazione della fornitura

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1

Adattatore universale per treppiedi per luci LS-1 e LS-1T

- Adattatore universale per il fissaggio di un singolo proiettore
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso: 11,66 kg

EUROLITE LED PLL-360 3200K pannello

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 bianco caldo (WW)
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx
Flusso luminoso:	9367 lm

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 12 cm Altezza: 31 cm
Peso:	6,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 315 cm Minimum: 145 cm
Sistema di registrazione:	Ø 28mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Acciaio/Magnesio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	120 cm x 16 cm x 14 cm
Superficie espositiva:	Ø 108 cm
Peso:	5,30 kg

EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1

Portata massima:	30 kg
Sistema di registrazione:	Ø 29mm Filettatura M8
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 11 cm Profondità: 9 cm Altezza: 10 cm
Peso:	0,26 kg