

## EUROLITE Set LED THA-40PC TRC + treppiede

Proiettori PC senza ventole con LED a luce bianca 57 W con supporto alto per cassa

Art.n.: 20000799

GTIN: 4026397687422



### Features :

- Stabile custodia in metallo
- 1 LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12° - 47°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Piedini in gomma
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- <p>OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB
- <h2 class="featureSatz">Supporto alto per cassa per sistema BOB, estensibile fino a 170 cm</h2>Diametro del tubo: Ø 30 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397687422

Peso : 7,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

Peso: 5,98 kg

**EUROLITE LED THA-40PC TRC Spot teatrale nero**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	12° - 47°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12 - 36°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18 - 47°
Temperatura colore:	3100K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng 3m: 2008 lx, 6m: 514 lx Larghezza 3m: 482 lx, 6m: 141 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso
Assorbimento nel proiettore:	13,1 cm x 13,1 cm
Misure:	Lunghezza: 26 cm Larghezza: 20 cm Profondità: 25 cm
Peso:	3,82 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Materiale:	Alluminio, 1,5 mm; Metallo
Diametro anello:	Esterno: 12,9 mm Interno: 10,9 mm
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø4mm
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio, 0,8 mm
Misure:	Larghezza: 13 cm Altezza: 13 cm

Diametro: Ø 10,5 cm

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---

#### **OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB**

---

Portata massima: 14 kg

---

Altezza: Maximum: 195 cm  
Minimum: 107 cm  
Adjustable in 6 steps con bullone di sicurezza

---

Sistema di registrazione: Filettatura M10

---

Tipo (treppiede generico): Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa

---

Materiale: Acciaio

---

Colore: Nero, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti

---

Diametro tubo principale: Ø 3 cm

---

Diametro tubo di estrazione: Ø 2,5 cm

---

Peso: 2,15 kg

---

#### **Contenuto della confezione:**

---

##### **1 x EUROLITE LED THA-40PC TRC Spot teatrale nero**

1 x Proiettori  
1 x limitatore ad alette  
1 x telaio filtro  
1 x Manuale d'uso

##### **1 x OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB**

1 x treppiede  
1 x Manuale d'uso