

## EUROLITE Set 4x LED CBB-2 COB barra RGB + custodia

4 barre per effetti luminosi LED con miscela di colori RGB con PRO flightcase

Art.n.: 20000809

GTIN: 4026397687965



**Prezzo di listino: 950.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED CBB-2 COB RGB Barra

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGB, con telecomando IR

- 2 potenti LED 30 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 38°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397687965

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

## ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2 COB barra

Custodia per cassa, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca

### Dati tecnici :

Peso: 17,41 kg

### EUROLITE LED CBB-2 COB RGB Barra

|                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 50 W                                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                                        |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 2 x 30 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 11                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                    |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                    |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                                     |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:                            | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                            |
| PWM frequency:                                  | 2900 Hz                                                                                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 38°                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 38°                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 70°                                                                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                         |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                          |
| Misure:                                         | Larghezza: 15,5 cm<br>Profondità: 24 cm                                                                                                                                     |

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | Altezza: 17,5 cm                                      |
| Peso:                             | 2,39 kg                                               |
| Classificazione del rumore:       | Classe 2 (rumori leggeri)                             |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                   |
| Specifiche legali                 |                                                       |
| Prodotto speciale:                | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:               | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2 COB barra**

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                                         |
| Telaio in alluminio:    | 20 mm                                                                         |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                                       |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                                       |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                                 |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                                             |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm, laminato;<br>Legno multistrato di betulla |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                                       |
| Vano portautensili:     | 25 cm x 12 cm x 25 cm                                                         |
| Vano accessori:         | 10 cm x 27 cm x 25 cm                                                         |
| Dimensioni interne:     | 63,5 cm x 27 cm x 25 cm                                                       |
| Misure:                 | Larghezza: 68 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 29 cm                       |
| Peso:                   | 7,85 kg                                                                       |