



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Proiettore a batteria IP65 con LED RGBWA+UV, QuickDMX, filtro antigelo e telecomando IR

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 26h a seconda del programma utilizzato
- 14 potenti LED 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX
- Già pre-programmato con LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Variable color temperature 2700 K - 8000 K
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689259

Peso : 37,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x cavi XLR, 3 x Filtro antigelo, 2 x viti

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 with wheels

PRO flightcase with castors for 2 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Developed for 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB or comparable Moving Heads
- Suitable for 2 units
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 hinges
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 chrome case handles
- For perfect protection
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso: 31,70 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato Tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 26h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di LED:	14 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	2; 3; 6-1; 6-2; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX
Pre-programmato con:	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15° 27° 30° 60°
Temperatura colore:	2700K - 8000K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 31,7 cm Profondità: 22,7 cm Altezza: 37,0 cm
Peso:	7,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 with wheels

Carico massimo:	50 kg
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	25,5 cm x 31 cm x 31 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 31 cm x 31 cm
Dimensioni interne:	67 cm x 31 cm x 31 cm
Misure:	Larghezza: 71 cm Profondità: 35 cm Altezza: 53 cm
Peso:	16,00 kg