



Features :

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

Battery-powered pinspot with magnetic base, 15 W 4in1 LED, QuickDMX, frost filter and IR remote control

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Bilanciamento del bianco regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX
- Fixtures disponibili per LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light`J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo OLED
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689617

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.70 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.52 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Funzionamento silenzioso

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Custodia per cassa

- Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma

Dati tecnici :

Peso: 11,68 kg

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 200 mA
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX
Fixtures disponibili per:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 11,1 cm Profondità: 7,8 cm Altezza: 17,5 cm
Peso:	1,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero; marrone scuro, laminato
Vano accessori:	9,8 cm x 25,5 cm x 7 cm
Dimensioni interne:	30,5 cm x 52 cm x 15 cm
Vano portautensili:	14,5 cm x 11,5 cm x 12 cm
Spessore del materiale:	7 mm
Misure:	Larghezza: 33,2 cm Profondità: 55 cm Altezza: 22 cm
Peso:	5,80 kg

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Uscita di corrente:	4 x connettore cavo (F)
Peso:	0,49 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso

- 1 x alimentatore esterno
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Filtro antigelo
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

- 1 x caricabatterie
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavi adattatori