



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED IP T-PIX 8 QCL Bar

Weather-proof (IP65) bar with RGBW color mixing and segment control

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 384 potenti LED 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
8 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 32 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Adatto per uso esterno
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 2 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690583

Peso : 64,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- ,

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Realizzato in europa
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 57,60 kg

EUROLITE LED IP T-PIX 8 QCL Bar

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	384 x 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	4; 9; 16; 37
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio Staffa omega
Misure:	Lunghezza: 99,0 cm Profondità: 16,0 cm Altezza: 14,0 cm
Peso:	8,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL con rotelle

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Vano portautensili:	100 cm x 12 cm x 17 cm
Vano accessori:	102 cm x 10,5 cm x 17 cm
Misure:	Lunghezza: 106 cm Larghezza: 74 cm Altezza: 40 cm
Peso:	24,80 kg