



### Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte
- <h2 class="featureSatz">Barra compatta con derby, spot, scanner, effetto UV, presa QuickDMX e borsa</h2>Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Perno TV
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Proiettori

- 3 LED 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)<BR>4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 15°

#### Effetto luce

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397690859  
Peso : 23,22 kg  
Lunghezza : 1.20 m  
Larghezza : 0.80 m  
Altezza : 1.35 m  
Merci voluminose

- 2 LED 3 W R/G/B
- Moving light**
- 1 LED 15 W bianco freddo (CW)
- barra**
- 4 LED 1 W high power ultravioletto (UV)<BR> LED controllabili singolarmente
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB
- <h2 class="featureSatz">Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom</h2>Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio
- <h2 class="featureSatz">Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz</h2>Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED</h2>Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero
- <h2 class="featureSatz">Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm</h2>Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Regolabile in altezza

- Perno TV
- Disponibile in vari colori
- Made in Europe

## Dati tecnici :

---

Peso: 20,86 kg

---

### EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	115 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm 2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 110 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 43 cm
Peso:	12,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	4 x 1 W high power ultravioletto (UV)

Tipo di LED:	2 x 3 W R/G/B
Tipo di LED:	3 x 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	28°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Verde (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blu (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Bianco caldo (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Tutti 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx
Tipo di LED:	1 x 15 W bianco freddo (CW)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

Alimentazione elettrica:	5V DC
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)

Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

### **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	7,2 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
Canali DMX:	Uscita 240
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

### **EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 320 cm Minimum: 150 cm
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm

Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Acciaio/Magnesio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	126 cm x 12 cm x 15 cm
Peso:	5,65 kg

## **Contenuto della confezione:**

---

### **1 x EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x dichiarazione di conformità
- 2 x Staffa di montaggio
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x borsa
- 2 x viti a testa zigrinata
- 2 x Rondella
- 1 x Spina terminale corrente

### **1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

### **1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo USB

### **1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

- 1 x Controller
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno

### **1 x EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

- 1 x treppiede
- 1 x Manuale d'uso