



### Features :

#### EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello

Lampada a pannello controllabile DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Montaggio su treppiede o traversa
- Custodia in metallo piatta e robusta
- 480 LED 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light 'J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3200 K - 5600 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397696905

Peso : 76,50 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

## ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 con rotelle

- 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

---

Peso: 72,20 kg

---

### EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	205 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	3,5 - 28 Hz
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light'J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	47000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3200K - 5600K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx Bianco caldo (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx

Tutti 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx

Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	17470 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 64 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 33 cm
Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 con rotelle**

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	70 cm x 66 cm x 35 cm
Vano accessori:	8 cm x 66 cm x 35 cm
Vano portautensili:	14 cm x 65,5 cm x 35 cm
Spessore del materiale:	7 mm
Misure:	Lunghezza: 74 cm Larghezza: 71 cm Altezza: 52,5 cm
Peso:	21,80 kg

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x connettore