



Features :

EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX

Tubo pixel controllabile tramite DMX con miscela di colori RGB

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 96 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
32 Segmenti controllabili singolarmente
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

MADRIX Software 5 licenza start

Licenza MADRIX 5 "start"

- Include 1 licenza "start" per il software MADRIX 5

Logistica

EAN / GTIN: 4026397698770

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Richiede necessariamente una MADRIX KEY valida, metallica e vuota
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Cavo DMX USB per l'invio/ricezione di segnali DMX con software MADRIX

- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- The device can be connected via USB to the PC in connection with MADRIX software
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Ristoranti, bar e hotel

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - senza licenza

- Include una MADRIX KEY vuota
- Richiede una licenza corrispondente per MADRIX 5 per sbloccare le funzionalità o l'output per il software
- The device can be connected via USB to the PC
- Made in Germany

Dati tecnici :

Peso: 10,67 kg

EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 30 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,25 - 11 Hz |
| Canali DMX: | 3; 5; 8; 48; 96 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |

| | |
|---|---|
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Plastica; Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 99,9 cm Larghezza: 5,9 cm Altezza: 15,3 cm |
| Peso: | 2,10 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø12mm; 1 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

MADRIX Software 5 licenza start

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Canali DMX: | Uscita 1024 |
| Peso: | 0,00 kg |
| Sistema operativo: | Win 7, Win 8, Win 10, |

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC 500 mA |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A |
| Canali DMX: | Ingresso 512 Uscita 512 |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 5 poli |
| Attivazione: | DMX |
| Collegamento USB: | USB 2.0, type A |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| PC connect: | MADRIX software via USB |
| Peso: | 0,10 kg |
| Sistema operativo: | Win 7, Win 8, Win 10, |

MADRIX KEY

| | |
|--------------------------|--|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Collegamento USB: | Type A |

| | |
|-------------|---------|
| PC connect: | Via USB |
| Peso: | 0,07 kg |

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso