



**L'articolo non è più disponibile.**

#### Features :

##### **OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, active, DSP**

Active 18" PA bassreflex subwoofer, 850 W RMS

- Active PA subwoofer for touring applications and permanent installations
- 46 cm (18") bass speaker with 100 mm voice coil
- DSP-controlled class D amplifier with 850 watts power
- XLR outputs with switchable high-pass filter, 120 Hz
- Processore di segnale digitale
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Rotelle opzionali
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore

##### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x bass

##### **OMNITRONIC PAS-212A MK3 2-Way Top, active, DSP**

Active 12" PA speaker with DSP presets, 2 input channels, 450 W RMS

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e driver a compressione da 2,5 cm
- DSP-controlled class D amplifier with 450 watts power
- Switchable low cut (120 Hz, 90 Hz)
- 1 adjustable line input via XLR/6.3mm combo jack and RCA
- 1 adjustable mic/line input via XLR/6.3mm combo jack

#### Logistica

EAN / GTIN: 4026397699845

Peso : 180,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- XLR output for linking further active speaker systems, switchable CH 1/CH 2
  - Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
  - Processore di segnale digitale
  - 2 robuste maniglie di trasporto
  - Con punti di ancoraggio
  - Nero Metallo grille with Schiuma acustica
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
  - Preset DSP: FLAT; DJ; MONITOR
  - Doppia flangia
- Dotazione della fornitura**
- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

#### **OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/Cassa alte frequenze con manovella**

Variable distance tube, filettatura M20, height adjustable 80-110 cm, max. load 35 kg

- Per il collegamento di sistemi satellitari
  - Versione in acciaio verniciato a polvere
  - Regolabile in altezza
  - Filettatura M20
- Dotazione della fornitura**
- 1 x asta distanziatrice, 1 x Manuale d'uso

#### **PSSO Cavo XLR 3 poli 10 m nero Neutrik**

Cavo microfono affidabile

- Connessione di alta qualità per microfoni, ecc.
  - Conduttività elevata
  - Modello sottile e corto
  - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
  - Made in Germany
- Dotazione della fornitura**
- 1 x cavi XLR

#### **PSSO Cavo XLR 3 poli 3 m nero Neutrik**

Cavo microfono affidabile

- Connessione di alta qualità per microfoni, ecc.
  - Conduttività elevata
  - Modello sottile e corto
  - Made in Germany
- connettore**
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Dotazione della fornitura**
- 1 x cavi XLR

#### **Dati tecnici :**

---

Peso: 143,72 kg

---

#### **OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, active, DSP**

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

---

Potenza totale installata: 1000 W

---

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

---

Capacità di carico:	Nominale: 850W RMS
Intervallo di frequenza:	38 - 200 Hz
Pressione acustica massima:	127 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase
Circuito di protezione:	Ritardo d'attivazione; Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: 2 x XLR a 3 poli Uscita: 2 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	Stereo via XLR, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 18" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 4" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 68 cm Altezza: 63 cm
Peso:	46,00 kg

#### **OMNITRONIC PAS-212A MK3 2-Way Top, active, DSP**

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	500 W
Potenza in uscita:	450 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	60 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	125 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; MONITOR
Direzionalità:	90° x 60°
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)
Punti di ancoraggio:	4 x Filettatura M10; 6 x Filettatura M8
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Ritardo d'attivazione; Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale, Preset DSP

Collegamenti:	Ingresso: 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: 1 x RCA stereo Link: XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono via XLR o RCA, channel control via manopola 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 1,5" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 1" apertura collegamento diffusore a tromba 1 x 12" Woofer 3" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 39 cm Profondità: 61,5 cm Altezza: 38 cm
Peso:	22,30 kg

#### **OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/Cassa alte frequenze con manovella**

Portata massima:	35 kg
Altezza:	Maximum: 110 cm Minimum: 80 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Colore:	Nero
Filettatura:	Filettatura M20
Peso:	2,80 kg

#### **PSSO Cavo XLR 3 poli 10 m nero Neutrik**

Piedinatura:	Pin 1 (GND) / Pin 2 (+) / Pin 3 (-)
Struttura cavo:	3 x 0,22 mm <sup>2</sup> cavo audio
Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Peso:	0,54 kg

#### **PSSO Cavo XLR 3 poli 3 m nero Neutrik**

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> cavo audio
Lunghezza cavo:	3 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,23 kg
Connettore	
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Metallo