



**Prezzo di listino: 1783.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte

Bar con 4 spot RGB/WW ad alta luminosità, presa QuickDMX, telecomando IR e borsa per il trasporto

- 5 potenti LED 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente
- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- With a beam angle of 16°
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Scelta di programma
- Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x staffa omega, 1 x dichiarazione di conformità, 4 x vite a testa zigrinata, 1 x borsa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700527

Peso : 42,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

#### EUROLITE LED Laser Derby MK2

Effetto luce DMX con laser RG (2M), derby a LED rotante, stroboscopio e telecomando IR

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
  - 7 programmi di spettacolo integrati
  - Dimmer elettronico; Macro colorate regolabile
  - Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
  - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Effetto luce**
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W
- stroboscopio**
- 16 potenti LED 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

### EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED

- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
  - Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
  - Veloce e facile da programmare
  - Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
  - 8 effetti di colore selezionabili direttamente
  - Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
  - Selezione e simulazione della ruota dei colori
  - 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
  - È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
  - Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
  - Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
  - Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
  - Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
  - Può inviare fino a 240 canali DMX
  - Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
  - Custodia per mixer
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
  - Firmware aggiornabile
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

### EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero

Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
  - Perno TV
  - Disponibile in vari colori
  - Made in Europe
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile
  - Regolabile in altezza
- Dotazione della fornitura**

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

##### **Dotazione della fornitura**

- 1 x borsa

#### **OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero< p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura**

- 1 x Cavi di rete

#### **ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero**

Rack case

- Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- 3 U

##### **Dotazione della fornitura**

- 1 x custodia

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

##### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione

- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

## **Dati tecnici :**

Peso: 28,55 kg

### **EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Potenza totale installata:                  | 125 W                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                                                                                           |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                     |
| Lunghezza cavo:                             | 3 m                                                                                                                                                                                                                            |
| Uscita di corrente:                         | 2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso<br>1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                    |
| Fusibile di protezione del dispositivo:     | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                         |
| Fusibile di uscita di rete per canale:      | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                         |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                                        |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di LED:                                | 5 x 7 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                                |
| Canali DMX:                                 | 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18                                                                                                                                                                                                         |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                           |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                           |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                            |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:                        | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:             | 16°                                                                                                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 16°                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 32°                                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                     |
| Sistema di registrazione:                       | Perno TV Ø 28 mm<br>Staffa omega                                         |
| Misure:                                         | Larghezza: 108 cm<br>Profondità: 6 cm<br>Altezza: 28 cm                  |
| Peso:                                           | 9,80 kg                                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Specifiche legali                               |                                                                          |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                    |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                       |

## EUROLITE LED Laser Derby MK2

|                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:         | 60 W                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:               | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:              | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:           | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                 |
| Uscita di corrente:                | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso Bypass                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                          | 5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                            |
| Tipo di lampada:                   | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Canali DMX:                        | 2; 4; 5; 6; 8; 7; 9                                                                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:                      | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                        | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:                    | Ventola                                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                       | Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:               | Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief                                                                                                                                                                              |
| Colore della custodia:             | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:          | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:                   | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Controlli:                         | Pulsanti di navigazione, Regolatore di sensibilità                                                                                                                                                                  |
| LED di stato:                      | DMX, Modalità slave, Modalità auto, Modalità sound                                                                                                                                                                  |
| Misure:                            | Larghezza: 26 cm<br>Profondità: 19 cm<br>Altezza: 19 cm                                                                                                                                                             |
| Peso:                              | 2,17 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |                                                                                                                                                                                                                     |

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo: | 1,5 m                                                   |
| Telecomando     |                                                         |
| Pila:           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Laser           |                                                         |
| Classe laser:   | 2M                                                      |
| Colore laser:   | R/G                                                     |
| Modulo laser:   | Verde (G) 35 mW 515nm<br>Rosso (R) 100 mW 650nm         |
| Effetto luce    |                                                         |
| Tipo di LED:    | 4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W                               |
| Stroboscopio    |                                                         |
| Tipo di LED:    | 16 x 0,6 W SMD 2835 bianco freddo (CW)                  |

**EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                                                             |
| Potenza totale installata:              | 7,2 W                                                                                                                                              |
| Grado di protezione:                    | IP20                                                                                                                                               |
| Classe di protezione:                   | CL III                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi:                              | Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s                                                                                           |
| Canali DMX:                             | Uscita 240                                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                             | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                           |
| Attivazione:                            | DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono                                                  |
| Colore della custodia:                  | Nero                                                                                                                                               |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB (FAT 32)                                                                                                                            |
| Collegamento USB:                       | Type A                                                                                                                                             |
| Colore:                                 | Nero                                                                                                                                               |
| PC connect:                             | , Firmware aggiornabile                                                                                                                            |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U<br>Custodia per mixer                                                                                          |
| Misure:                                 | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 13,35 cm<br>Altezza: 8,5 cm                                                                                      |
| Peso:                                   | 2,25 kg                                                                                                                                            |
| Classificazione del rumore:             | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                           |

**EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Portata massima: | 30 kg |
|------------------|-------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Altezza:                   | Maximum: 320 cm<br>Minimum: 150 cm |
| Sistema di registrazione:  | Perno TV Ø 28 mm                   |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce  |
| Materiale:                 | Acciaio/Magnesio                   |
| Colore:                    | Nero                               |
| Dimensioni di trasporto:   | 126 cm x 12 cm x 15 cm             |
| Peso:                      | 5,65 kg                            |

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:     | 25 kg                                                   |
| Cinghia da polso:   | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:          | Nylon                                                   |
| Colore:             | Nero, impermeabile                                      |
| Dimensioni vano:    | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                   |
| Dimensioni interne: | 31 cm x 34 cm x 20 cm                                   |
| Misure:             | Larghezza: 32 cm<br>Profondità: 41 cm<br>Altezza: 20 cm |
| Peso:               | 0,52 kg                                                 |

#### **OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 0,6m nero**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> cavo corrente |
| Lunghezza cavo: | 0,6 m                                  |
| Collegamento A: | 1 x Dispositivi a freddo (M)           |
| Collegamento B: | 1 x Dispositivi a freddo (F)           |
| Colore:         | Nero                                   |
| Peso:           | 0,08 kg                                |

#### **ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19-N, 3HU, nero**

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Carico massimo:              | 25 kg                                       |
| Coperchio rimovibile:        | 1 Pezzo                                     |
| Telaio in alluminio:         | 30 mm                                       |
| Maniglia di trasporto:       | 1 Pezzo                                     |
| Chiusura:                    | Serratura a farfalla: 2 Pezzo               |
| Ausilio di trasporto:        | Piedini in gomma                            |
| Materiale:                   | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |
| Colore:                      | Nero, laminato; marrone scuro, laminato     |
| Dimensioni interne:          | 45 cm x 20 cm x 10,5 cm                     |
| Larghezza pannello frontale: | 19"                                         |
| Altezza di montaggio:        | Circa 13,5 cm (3U)                          |
| Profondità di installazione: | 105 mm                                      |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Struttura della custodia: | 3 U                                                       |
| Misure:                   | Larghezza: 55 cm<br>Profondità: 24 cm<br>Altezza: 23,5 cm |
| Peso:                     | 5,10 kg                                                   |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA                                                                                                                    |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:                | Uscita 512                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR a 3 poli (M)                                                                                                                                       |
| Attivazione:               | QuickDMX; DMX; plug and play                                                                                                                               |
| Massima:                   | Fino a 400m                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                                                                                                                    |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                                                                                                                                    |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm                                                                                                                                                     |
| Modulazione:               | GFSK                                                                                                                                                       |
| Colore:                    | Argento                                                                                                                                                    |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm<br>Diametro: Ø 1,8 cm                                                                                                                   |
| Peso:                      | 0,15 kg                                                                                                                                                    |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 5V DC                                                                      |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                       |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Canali DMX:                | Ingresso 512<br>Uscita 512                                                 |
| Uscita DMX:                | 1 x USB, tipo A                                                            |
| Attivazione:               | DMX; QuickDMX; plug and play                                               |
| Massima:                   | Fino a 400m a vista                                                        |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                                    |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                                                    |
| Potenza di uscita RF:      | 23 dBm                                                                     |
| Modulazione:               | GFSK                                                                       |
| Colore:                    | Nero                                                                       |
| Misure:                    | Larghezza: 8,6 cm<br>Profondità: 4 cm<br>Altezza: 1,1 cm                   |



Peso:0,01 kg

---