



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-B90 Moving Head Beam
- <h2 class="featureSatz">Beam a testa mobile a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica, prisma e messa a fuoco</h2>1 LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 3; Light J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397164091

Peso : 50,90 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 4x TMH-S90/H90/B90
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>Per una protezione ottimale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Ruote girevoli

Dati tecnici :

Peso: 45,20 kg

EUROLITE LED TMH-B90 Moving Head Beam

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 125 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 2 - 20 Hz |
| Attrezzature: | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto Effetto Shake |
| Canali DMX: | 14 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |

| | |
|---|---|
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 3° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 3° |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 80 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 3m: 33839 lx, 6m: 10454 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Misure: | Larghezza: 25,5 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 33,0 cm |
| Peso: | 6,55 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x TMH-S90/H90/B90

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 100 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Ruote girevoli |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano portautensili: | 26 cm x 20 cm x 37 cm |
| Vano accessori: | 26 cm x 9 cm x 37 cm |
| Misure: | Larghezza: 58 cm Profondità: 57 cm Altezza: 54 cm |
| Peso: | 19,00 kg |

Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza