



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Luce wash PRO con 19 LED Osram Ostar RGBW da 40 W, ampia gamma di zoom e controllo pixel

- 19 potenti LED 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- LED OSRAM installato
- Variable color temperature 2800 K - 10000 K
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Colore, zoom
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola a basso rumore nella base
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Multicolore Schermo LCD,
with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
- Zoom motorizzato
- Modello animato; Colori in primo piano regolabile; Colori dello sfondo regolabile; Curve dimmer con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile; Effetto impulso regolabile; Bilanciamento del bianco; Scena personalizzato; Filtro di correzione CTO virtuale; Dim to warm; Colori preimpostato; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Con staffa omega
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696431

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - With a beam angle of 1° - 42°
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

ROADINGER Flightcase 2x EYE-1940 con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 1 Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	530 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Produttore LED:	OSRAM
Movimento oscillatorio TILT massimo:	230° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 16 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 25; 37; 30; 37; 49; 94; 101; 113
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata nella testa 1 x Ventola a basso rumore nella base

Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; RDM; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 42°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 24°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	5 - 42°
Temperatura colore:	2800K - 10000K regolabile
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 15042 lx, 3m: 11510 lx, 6m: 3434 lx Eng verde (G) 1m: 30205 lx, 3m: 19403 lx, 6m: 5390 lx Eng blu (B) 1m: 5115 lx, 3m: 3767 lx, 6m: 1836 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 67510 lx, 3m: 42444 lx, 6m: 11973 lx Eng tutti 3m: 69714 lx, 6m: 20470 lx Larghezza rosso (R) 1m: 4425 lx, 3m: 533 lx, 6m: 141 lx Larghezza verde (G) 1m: 6498 lx, 3m: 823 lx, 6m: 226 lx Larghezza blu (B) 1m: 1972 lx, 3m: 321 lx, 6m: 90 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 14186 lx, 3m: 1779 lx, 6m: 491 lx Larghezza tutti 1m: 24550 lx, 3m: 3126 lx, 6m: 865 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 40 cm Profondità: 28 cm Altezza: 42,2 cm
Peso:	17,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x EYE-1940 con rotelle

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo

Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Colore:	Nero, laminato
Vano accessori:	60 cm x 11,5 cm x 39 cm
Vano portautensili:	29 cm x 40,5 cm x 39 cm
Spessore del materiale:	10 mm
Misure:	Larghezza: 65 cm Profondità: 60 cm Altezza: 65,5 cm
Peso:	29,60 kg