



### Features :

#### EUROLITE LED TMH-S400 CMY Moving Head Beam/Spot/Wash

- LED moving head hybrid with 400 W COB LED, color wheel, CMY color mixing, static and rotating gobo wheel, prisms, focus, zoom and frost
- 1 LED 400 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
  - Positioning within 540° PAN, 220° TILT
  - Correzione posizione automatica (feedback)
  - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
  - Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 6 volte rotante lineare; prisma 8 volte rotante
  - Curve dimmer regolabile; Filtro antigelo
  - Effetto spot
  - Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate
  - Color wheel with 12 dichroic filters plus open
  - Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR> sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
  - Effetto Shake
  - Gobo indicizzabile
  - Ruota Gobo con Gobo statici, 12 Gobo e aperto<BR> Effetto Shake
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; ventola termoregolata nella testa
  - Controllabile via DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; RDM; funzione master/slave
  - Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)
  - Senza sfarfallio
  - Modalità di malfunzionamento DMX (hold; zero values)
  - Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397739497

Peso : 85,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- With a beam angle of 6° - 32°
- Con staffa omega
- Multicolore touchscreen display
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### ROADINGER Flightcase 2x TMH-S400 with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 2 x ruote girevoli with 2 locking brakes

### Dati tecnici :

Peso: 75,50 kg

### EUROLITE LED TMH-S400 CMY Moving Head Beam/Spot/Wash

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	460 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 400 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0,3 - 19 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 6 volte rotante lineare; prisma 8 volte rotante
Generazione del colore:	Miscela di colori CMY per variazioni di colore illimitate

Generazione del colore:	Color wheel with 12 dichroic filters plus open
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 22mm Diametro immagine 15mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake Gobo indicizzabile Ruota Gobo con Gobo statici, 12 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	22; 25
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base 2 x ventola termoregolata nella testa
Attivazione:	DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone; RDM; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	16000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
Angolazione del fascio di luce:	6° - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6 - 32°
Illuminamento in lux (lx):	Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 71405 lx, 3m: 10342 lx, 6m: 2770 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore touchscreen display
Controlli:	Interruttore di rete
LED di stato:	DMX, Fault
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 38 cm Profondità: 27 cm Altezza: 64,5 cm
Peso:	23,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

**ROADINGER Flightcase 2x TMH-S400 with wheels**

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	2 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Colore:	Nero
Vano portautensili:	28 cm x 40 cm x 61 cm
Vano accessori:	8 cm x 40 cm x 18,5 cm
Spessore del materiale:	9 mm
Misure:	Lunghezza: 70,5 cm Larghezza: 45 cm Altezza: 86 cm
Peso:	29,00 kg

**Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x staffa omega