

## FUTURELIGHT Set 2x DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam + Flightcase with wheels

GTIN: 4026397748390



### Features :

#### FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam

PRO spot/beam/wash moving head with 190 W COB LED, zoom, focus, frost and 8 fold prism

- 1 LED 190 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 255° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Rotazione Gobo, zoom, Messa a fuoco; risoluzione esatta a 16 bit con Rotazione Gobo; risoluzione esatta a 16 bit con zoom; risoluzione esatta a 16 bit con Messa a fuoco
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte; Filtro antigelo lineare
- Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto spot; effetto Beam; effetto wash
- Color wheel with 10 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Effetto Shake
- Gobo indicizzabile
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella base; ventola termoregolata nella testa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397748390

Peso : 78,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 1° - 32°
- Con staffa omega
- Schermo LCD,<BR>with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### ROADINGER Flightcase 2x DMH-190

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 2 vano portautensili
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

### Dati tecnici :

Peso: 75,25 kg

### FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata:           | 310 W                                                                                                                       |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Lunghezza cavo:                      | 1,4 m rimovibile                                                                                                            |
| Uscita di corrente:                  | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                            |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile                                                                                   |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                         | 1 x 190 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                            |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 255° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 30 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attrezzature:                                   | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte; Filtro antigelo lineare                                                                                                                                                                                          |
| Generazione del colore:                         | Color wheel with 10 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO<br>Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                                                                                                                                                                              |
| Gobo:                                           | Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 13,7mm<br>Diametro immagine 10mm<br>Gobo intercambiabili<br>Effetto Shake<br>Gobo indicizzabile<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo<br>Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Canali DMX:                                     | 17; 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso<br>XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso<br>XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raffreddamento:                                 | 1 x ventola termoregolata nella base<br>5 x ventola termoregolata nella testa                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)                                                                                                    |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modalità di malfunzionamento DMX:               | Hold; blackout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 1° - 32°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 1 - 32°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 1 - 32°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura colore:                             | 6800K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 28517 lx, 3m: 3875 lx, 6m: 1051 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema di registrazione:                       | 2x staffa omega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Collegamento USB:                               | Type A<br>Type C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maniglia di trasporto:                          | 2 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausilio di trasporto:                           | 4 x Piedini in gomma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 2 x Ø10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Uso del marchio:            | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                              |
| Materiale:                  | Plastica                                                                 |
| Misure:                     | Larghezza: 36 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 53 cm                  |
| Peso:                       | 16,30 kg                                                                 |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Struttura cavo:             | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                      |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                    |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                                       |

#### **ROADINGER Flightcase 2x DMH-190**

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 100 kg                                                                          |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                                           |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo                                                                         |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo                                                                         |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco                            |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes<br>4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Colore:                 | Nero, laminato                                                                  |
| Vano accessori:         | 71,5 cm x 10 cm x 30 cm                                                         |
| Vano portautensili:     | 35 cm x 37 cm x 53,5 cm                                                         |
| Dimensioni interne:     | 71,5 cm x 49 cm x 53,5 cm                                                       |
| Spessore del materiale: | 10 mm                                                                           |
| Misure:                 | Larghezza: 78 cm<br>Profondità: 54 cm<br>Altezza: 77 cm                         |
| Peso:                   | 38,10 kg                                                                        |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x cavi XLR  
 2 x staffa omega