



Features :

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

Dispositivo a effetto luminoso LED 3in1 con miscela di colori RGB

- 864 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
18 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Luce in movimento with two adjustable colors
- Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica
- Fixtures disponibili per Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante

ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

Custodia per cassa with ruote girevoli

- High-quality workmanship with plywood crosswise glued 9 mm, nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma

Logistica

EAN / GTIN: 4062397739732

- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes Ø 100 mm

Dati tecnici :

Peso: 41,71 kg

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	175 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	5; 13; 54
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 46,0 cm Profondità: 13,5 cm Altezza: 22,5 cm
Peso:	4,51 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes Ø 100 mm
Materiale:	Plywood crosswise glued, 9 mm, laminato
Colore:	Nero
Vano portautensili:	14 cm x 46,5 cm x 22 cm
Vano accessori:	11 cm x 48 cm x 22 cm
Misure:	Larghezza: 85 cm Profondità: 53 cm Altezza: 49 cm
Peso:	23,67 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso