

OMNITRONIC Set UHF-301 Receiver + Headset + 2x Transmitter 823-832/863-865 MHz

GTIN: 4026397737226



L'articolo non è più disponibile.

Features :

OMNITRONIC UHF-302 Sistema radiomicrofono a 2 canali 823-832/863-865MHz

Sistema microfonico a 2 canali in tecnologia UHF-PLL

- Unità di ricezione multifrequenza a 2 canali e 2 microfoni portatili in tecnologia UHF-PLL
 - 93 canali di preset in 10 gruppi di canali
 - Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
 - LED per il segnale di supporto e audio
 - 2 canali separati con controllo del volume
 - Uscita XLR per canale sim.
 - Antenne BNC rimovibili
 - 2 microfoni portatili dinamici con caratteristica cardioide e display LCD per capacità e frequenza batteria
 - Portata fino a 60m a vista
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- ricevitore**
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
 - Schermo LCD
 - Custodia per mixer
- microfono**
- Direttività: Cardioide
 - Schermo LCD
 - Indicatore del livello di carica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397737226

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

OMNITRONIC UHF-300 Microfono ad archetto nero

Microfono ad archetto per trasmettitore tascabile UHF-300

- Peso leggero
- Con braccio del microfono a collo di cigno per il posizionamento esatto della capsula del microfono
- Per il riconoscimento vocale di alta qualità per applicazioni in cui le mani devono rimanere libere, come aerobica o strumenti a percussione
- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; centri sportivipalestre

OMNITRONIC UHF-300 Trasmettitore tascabile 823-832/863-865MHz

Trasmettitore tascabile per ricevitori della serie UHF 300

- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Livello di guadagno regolabile in 4 fasi
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

Dati tecnici :

Peso: 3,22 kg

OMNITRONIC UHF-302 Sistema radiomicrofono a 2 canali 823-832/863-865MHz

Tipo:	Set senza fili completo
Grado di protezione:	IP20
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	±
Modulazione:	FM; Tecnologia PLL
Selezione frequenza:	93 frequenze commutabili
Peso:	2,30 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 14V DC 350 mA
Potenza totale installata:	4 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	50 - 18,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz

Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Canale , Frequenza , Gruppo
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume, Encoder
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR a 3 poli
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 4,7 cm
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Potenza di uscita RF:	10 mW
Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Frequenza , Indicatore del livello di carica
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,23 kg

OMNITRONIC UHF-300 Microfono ad archetto nero

Tipo:	Microfono ad archetto
Alimentazione elettrica:	1,5-10V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini XLR (F) a 3 poli
Lunghezza cavo:	1,00 m
Tipo di capsula:	Condensatore
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Sensibilità:	-53 dB
Impedenza:	680 Ohm
Tipo connettore:	Mini XLR (F) a 3 poli
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Peso:	0,03 kg

OMNITRONIC UHF-300 Trasmettitore tascabile 823-832/863-865MHz

Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	Frequenze commutabili
Tipo connettore:	Mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli
Tipo di display:	Schermo LCD
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Frequenza
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	0,07 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC UHF-302 Sistema radiomicrofono a 2 canali 823-832/863-865MHz

1 x ricevitore
2 x Antenna
1 x alimentatore esterno
2 x microfono
1 x cavi jack
2 x Supporto
2 x Staffa di montaggio
4 x viti
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x OMNITRONIC UHF-300 Microfono ad archetto nero

1 x microfono
1 x paravento
1 x Manuale d'uso

2 x OMNITRONIC UHF-300 Trasmettitore tascabile 823-832/863-865MHz

1 x Trasmettitore
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità