

EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 9-25°

Proiettori profilati, LED WW da 60 W, zoom manuale, diaframma scorrevole, CRI>90

Art.n.: 40001711

GTIN: 4026397715484



Features :

- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9° - 25°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715484

Peso : 3,95 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

| | |
|---|---|
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Fusibile: | T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Attrezzature: | Zoom manuale; messa a fuoco manuale |
| Canali DMX: | 1; 2 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 9° - 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 9 - 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 9 - 25° |
| Temperatura colore: | 3200K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 94 Ra |
| Durata utile: | 50000 h |
| Flusso luminoso: | 4500 lm |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo OLED |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 42,5 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 25,5 cm Diametro: Ø 11,5 cm |
| Peso: | 3,38 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1597563 |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø12mm |
| Materiale: | Metallo, 3 mm |
| Gobo: | Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm |
| Materiale: | Alluminio, 0,5 mm; Plastica |
| Misure: | Diametro: Ø 3 cm |

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x supporto per Gobo
1 x Manuale d'uso