

EUROLITE LED Mini PFE-12 CW

Fanless spotlight with 12 W COB LED, adjustable light beam shape, color rendering index (CRI) >90

Art.n.: 40001762

GTIN: 4026397742114



Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED COB (chip-on-board)
- Messa a fuoco manuale
- 4 saracinesche a ghigliottina
- Effetto spot
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- With a beam angle of 28°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Montaggio facile
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli
- **vite a testa zigrinata**
- Filettatura M4
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Chiave, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397742114

Peso : 0,67 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 12 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Tipo di LED:	1 x COB (chip-on-board)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	28°
Temperatura colore:	5800K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 2103 lx, 3m: 231 lx, 6m: 91 lx
Flusso luminoso:	1080 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 19 cm Larghezza: 8,5 cm Altezza: 12,5 cm
Peso:	0,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 1 mm
Vite a testa zigrinata	
Filettatura:	Filettatura M4 x 16 mm